

MSLYFYVZ-75-9/50-9矿用泄露电缆

产品名称	MSLYFYVZ-75-9/50-9矿用泄露电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:MSLYFYVZ 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

MSLYFYVZ-75-9/50-9矿用泄露电缆的型号及规格：MSLYF（Y）

VZ-75-9，指标特性：内导体铜线或铜包铝 ϕ 2.0mm物理发泡绝缘外径8.8mm编织外导体：单线直径0.2mm

软铜线3 \times 24编织黑色聚乙烯内护套11.3mmzmjt047中煤

MSLYFYVZ-75-9/50-9矿用泄露电缆黄色阻燃聚氯乙烯外护套 ϕ 13.8mm电气特性：绝缘耐压（介电强度）1.8KV1min不击穿

内导体直流电阻（20℃时）5.5 Ω /km

电压驻波比0-300MHZ内1.2绝缘电阻： $>1000M\Omega\cdot km$

特性阻抗75 \pm 3

耦合损耗60MHZ75 \pm 10dB环境温度：-40 \sim +55

安装敷设半径-15 弯曲半径：125mm

市话电缆用途HYA型、HYAT型、HYAC型和HYA53型HYAT53型电缆是为电话交换区、中继干线而设计的电话电缆，HYA、HYAT、HYAP和HYVP主要用于管道铺设，也可用于架空，但需要吊线；HYAC只适用于架空，无需用吊线或挂钩；HYA53、HYPA53、HYPAT53型电缆提高了电缆的机械强度和防侵蚀能力，可采用任何一种方式铺设，更适用于岩石地区直埋铺设。使用温度均为-30度~60度。

天津市电缆总厂分厂创建于1971年是一家集研发、生产与销售为一体的电线电缆性厂家，系河北省重点高新技术企业、重合同守信用企业、文明单位，位于河北省大城县毕演马工业区。本厂占地面积50000m²，拥有工程技术人员50人，职工500人，拥有先进的生产设备和检测设备。年产各类电缆可达100000公里。我厂严格按国内的GB、JB、MT标准以及企标组织生产的各类产品有：煤矿用阻燃通信电缆、铁路信号电缆、煤矿用阻燃控制电缆、煤矿用阻燃信号电缆、本安防爆电缆、安装（屏蔽）电缆、电力电缆、控制电缆、计算机电缆、信号电缆、通信电缆、及各种阻燃、高温、耐火电缆等，并且可根据客户要求设计生产各类专用特种电缆，产品广泛应用于能源、化工、船舶、煤炭、建材、冶金、交通、电子、科研、通信以及国防等领域，产品先后配套于天津市联合化工厂、酒泉卫星发射基地、北京市网通公司和电信工程局、山东兖矿集团、山西大同阳泉矿、等国内外重点工程和项目，深受客户好评。

企业于2001年率先通过ISO9001：2000国际质量体系认证。通信电缆具有泰尔认证中心颁发的产品认证证书。2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆，通过了国家煤炭部安全标志办公室的企业必须条件审查和产品安全性能检测。领取了以M开头的新型号MA标志证书。本公司可向客户提供下述产品

1. 煤矿用通信电缆

MHYV MHYA32 MHYAV MHYVP MHYVR MHYVRP MHYBV MHJYV MHY32

MHYAP 2. 煤矿用控制电缆MKVV MKVV22 MKVV32 MKVVR MKVVP MKVVRP 3.

市内通信电缆：HYA HYV22 HYA23 HYV HYA22 HYA53 HYAT HYAT23 HYAT53

HYAC HYAP HPVV HJVV HJVVP ZRHPVV HYA33 HYA43 HYAT33 HYAT43 HYY HYY23

HYY33 HY32 ZRC-HYA WDZ-HYA 4. 控制电缆 KVV KVVP KVVVP KVV22 KVVP2 KVVP2-22

KVVP2-22-1 ZRKVVP2-22-1 KVV-1 KVV22-5. 通信电源用阻燃软电缆（通信设备电源线）ZARVV

RVV RVVZ ZRVVR ZR-RVV ZRYJVR ZRJYVR22 ZR-YJVP ZR-VVP 6.

高速公路紧急电话电缆 GHYAT GHYAT53 7. 铁路信号电缆 PZYA(PTYA) PZYA23(PTYA23)

PZYA22(PTYA22) PZY23(PTY23) PZY22(PTY22) PYV PZY03(PTY03) PZY02(PTY03) PTYV

PZYAH23 (PTYAH23) 8. 计算机电缆DJYPV, DJYVP DJYVPV, DJYJPV, DJYVPV,

DJYVP22 DJYJPV22 DJYVPV22 9.

生产用于电讯、计算配套，仪器仪表连接用电线电缆系列产品——RVVP RVV系列电缆 10. 电力电缆

VV32 VV42 YJV32 YJV42 VV VV22 ZR-YJV ZR-YJVP ZR-

YJV22阻燃耐火电缆 11. 同轴电缆SYV-75系列 SYV-50系列 12. RS485总线电缆等

我公司主要经营电线，电缆

一、矿用漏泄同轴电缆产品用途及特点

矿用漏泄同轴电缆本产品适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。

二、MSLYFYVZ-75-9矿用同轴电缆主要技术特性

使用频率: 1GHz 以下使用环境温度: -25°C~70°C

数设温度: 不低于-10°C

弯曲半径: 不大于电缆外径的15倍。

三、矿用同轴电缆产品型号、主要结构数据及性能参数

单位

产品型号规格

MSLYFYVZ-75

MSLYFYVZ-50

结构尺寸

圆铜线内导体

mm

2.0

3.5

物理发泡聚乙烯绝缘

8.8

平行导线栅型外导体

10

黑色聚乙烯内护层

12.5

颜色聚氯乙烯外护套

14.5

电气性能

耐电压(A.C)

V/min

1500/1

20 绝缘电阻

M . KM

1000

特性阻抗

75 ± 3

衰减常数	1.5
60MHz	耦合损耗
dB/km	dB
40	80 ± 10
45	85 ± 10
150MHz	75 ± 10
55	通信电缆

一、主要电缆型号及名称 1. HYA--铜芯Q 实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套市内通信电缆。 2. HYAT--铜芯聚烯烃绝缘、石油膏填充、铝塑综合套市内通信电缆。 3. HYAC--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套60-自承式市内通信电缆。 4. HYA53--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套、单层钢带铠装、聚乙烯外护套市内通信电缆。 5. HYAT 53--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、石油膏填充、铝塑综合护套、单层钢带铠装、聚乙烯外护套市内通信电缆。 6. HYV--铜芯、聚烯烃绝缘、聚氯乙烯护套市内通信电缆。

注:电缆的外径也可按用心要求定做。

天津市电缆总厂，创建于1971年，是以生产矿用阻燃通信电缆、矿用控制电缆、矿用信号电缆、市内通信电缆的厂家。企业按ISO9000标准建立了文件化的质量保证体系，于2000年5月16日通过（天津）长城质量保证中心的第三方审核，取得ISO9002-1994质量体系认证证书，于2003年2月18日通过ISO9001:2000质量保证体系换版验收。矿用通信电缆、信号电缆MHY、MHYA32、MHTV、MHY32、MHYVP等矿用控制电缆MKVV、MKVV22、MKVV32等均获得煤矿产品安全标志证书。

该厂以“质量*，用户至上，服务，信守合同”为宗旨，给矿山开采一个安全的保证

- 1、矿用通信电缆：MHY、MHYA32、MHYA22、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHYBV、MHJYV
- 2、矿用控制电缆：MKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVR、MKVVP、MKVVRP
- 3、矿用信号电缆：MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHYBV、MHJYV
- 4、矿用同轴电缆：MSYV

【我厂郑重声明】

- 1、产品质量保障承诺:不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案长期保存。
- 3、MSLYFYVZ-75-9/50-9矿用泄露电缆确因产品质量问题，我公司负责包退、包换、满足用户要求。

