

加工PL止水橡皮水闸p25止水胶带支持定制

产品名称	加工PL止水橡皮水闸p25止水胶带支持定制
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	56.00/米
规格参数	材质:橡胶 规格:300x6 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).水闸p25止水胶带性能指标：

水闸p25止水胶带又称P型橡胶止水带或闸门橡胶止水带，水闸p25止水胶带是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力，水闸p25止水胶带从材料选择来区分可分为水闸p25止水胶带、PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水膨胀止水带等。

(2).水闸p25止水胶带结构：

水闸p25止水胶带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使水闸p25止水胶带能承受较大的拉力和扭力。水闸p25止水胶带在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通水闸p25止水胶带带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用水闸p25止水胶带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

(3).水闸p25止水胶带施工方法：

水闸p25止水胶带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量确保作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了水闸p25止水胶带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装水闸p25止水胶带是解决以上种种问题的手段。

(4).水闸p25止水胶带施工控制要点

衬砌沉降缝采用的水闸p25止水胶带符合设计要求。因水闸p25止水胶带构造简单，施工简便，质量可靠，故采用预埋式橡胶止水带。强混凝土振捣，排除水闸p25止水胶带底部气泡和空隙，使止水带和混凝土

紧密结合。水闸p25止水胶带埋设位置应准确，其中间应与沉降缝重合。

水闸p25止水胶带应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护固定时只能在水闸p25止水胶带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏水闸p25止水胶带本体部分。固定止水带时，应防止水闸p25止水胶带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。水闸p25止水胶带定位时，应使其在界面部位保持平展，不得使水闸p25止水胶带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。

(5).水闸p25止水胶带采购须知：

1.本公司水闸p25止水胶带均为定制产品，均按客户需要下单定制，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等

2.由于本公司水闸p25止水胶带属于加工生产厂家，一般无大量库存，水闸p25止水胶带均需顾客确认下单以后生产制作，故确认下单生产以后，需预付定金，敬请谅解。

3.由于原材料浮动较大，加上网络上同行的恶性竞争报价，因此我们每个水闸p25止水胶带的标价都只是一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感兴趣，我们将给您报具体价。