

华为ETP48300嵌入式电源型号,华为开关电源规格

产品名称	华为ETP48300嵌入式电源型号,华为开关电源规格
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48300 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

1、etp4830-a1概述华为etp4830-a1是一款-48v嵌入式通信电源系统，主要适用于无线基站、接入网、传输网、企业通讯网络等场作为通信电源之用。etp4830-a1输出电压：dc-48v，输出电流：30a，输出功率：2000w。采用1u高设计，适用于19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。2、特点85~300vac超宽交流电压输入范围整流模块工作温度范围达-40~+75 支持热插拔技术，安装维护便利标准安装结构设计，通用性强电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本高效整流模块效率96%以上，节能减排完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理3、etp4830-a1技术参数表

系统参数

尺寸 442（宽）×255（深）×43.6（1u，高）

重量 8kg

散热方式 自然散热

安装方式 19英寸机架或者嵌入式机柜安装

走线方式 前进线，前出线

维护方式 前操作，前维护，支持模块级更换

防护等级 ip20

交流配电

输入模式 单相/三相/双火线

输入电压 220vac/110vac

输入频率 45~66hz，额定值：50hz/60hz

防雷 5ka/10ka，8/20us

直流配电

输出电压 42~58v dc，额定值：53.5v dc

功率 2kw (2 × 1000w)

电池支路 1 × 20a (熔丝)

负载支路 2 × 20a (熔丝)

环境

运行环境温度 -40 ~+70

存储温度 -40 ~+70

运行环境湿度 5%~95% (无凝露)

海拔 0~4000m

特点

85 ~ 300vac超宽交流电压输入范围

整流模块工作温度范围达-40 ~ +75

支持热插拔技术，安装维护便利

标准安装结构设计，通用性强

电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本

高效整流模块效率96%以上，节能减排

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理