

环科仪HKY-SS18B便携式悬浮物分析仪污泥浓度计

产品名称	环科仪HKY-SS18B便携式悬浮物分析仪污泥浓度计
公司名称	广西环科仪自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市邕宁区马岭路3号
联系电话	18677163814

产品详情

环科仪HKY-SS18B便携式悬浮物分析仪污泥浓度计

便携式悬浮物分析仪由主机以及悬浮物传感器组成。该传感器基于组合红外吸收散射光线法，应用ISO7027方法可以连续精确测定悬浮物（污泥浓度）。按照ISO7027红外双散射光线技术不受色度影响测定悬浮物（污泥浓度）值。

典型应用 Application

广泛应用于污水处理、地表水、高校、科研单位等领域水质悬浮物的现场便携式监测

主要特点 Features

主机具有IP66防护等级；

3.5寸彩屏显示，界面菜单设计美观，操作简单方便；

人体工程学曲线设计，适于手握握持，带有橡胶防滑手带，在潮湿环境中不易滑落；

具有数据存储功能，且可通过USB接口实现数据导出；

内置可充电电池，且直接通过USB进行充电，无需拆卸电池；

自动识别连接的传感器类型，读数界面自动适应；

可对传感器进行参数设置和校准；

技术参数 Specification

测量范围	0.1-20000 mg/L、0.1-45000 mg/L、0.1-120000 mg/L (量程可选)
测量精度	小于测量值的 $\pm 5\%$ (取决于污泥同质性)
分辨率	0.01~1 mg/L, 视不同量程而定
校准	标液校准、水样校准
外壳材料	SS传感器：SUS316L 便携式主机外壳：ABS+PC
存储温度	-15到60
工作温度	0~50 (不结冰)
尺寸/重量	SS传感器尺寸：直径60mm*长度 254mm 重量：1.65KG 便携式主机尺寸：203*100*43mm, 重量：0.5KG
防护等级	便携式主机IP67；SS传感器IP68
电缆长度	标配3米电缆 (可延长)
显示	3.5寸彩色显示屏幕, 背光可调
数据存储	大于1000万条数据