

石家庄北京保定唐山银川乌海呼和浩特包头天津冷却塔

产品名称	石家庄北京保定唐山银川乌海呼和浩特包头天津冷却塔
公司名称	天津市中环玻璃钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:横流式冷却塔 型号:HBLG 塔高:3-12 (m)
公司地址	南开区延安路6号
联系电话	13920998386 13920207176

产品详情

类型	横流式冷却塔	型号	HBLG
塔高	3-12 (m)	噪声级别	低噪型冷却塔
热水和空气流动方向	横流 (交流) 式冷却塔	热水和空气接触方式	湿式冷却塔
通风方式	机械通风冷却塔		

hblg大型横流冷却塔 冷却塔是我公司的主导产品，其生产技术成熟，产品规格齐全，质量可靠，深受用户信赖。可提供适用于不同工况的dbnl3低噪声圆型逆流式冷却塔、cdbnl3超低噪声圆型逆流式冷却塔、g bnl3工业型圆型逆流式冷却塔、hblg大型方型横流式冷却塔、gfnl大型方型逆流式冷却塔。我公司同时常年承接各型冷却塔维修业务，提供各型冷却塔配件。

结构特点：本系列冷却塔最大特点是冷效高、噪声低、耗电省、重量轻、体积小、最适合于高层建筑上及对噪声要求严格的区域安装使用。冷却塔采用两侧进风，靠顶部的风机使空气经由塔两侧的填料与热水进行质交换，湿热空气再排向塔外，填料采用两侧有凸点的点波片，通过安装头使点波片粘结成整体，以提高刚性，由于两面有凸面，避免了水滴直接滴下的机会，提高了形成水膜的作用，填料尾部设有收水措施。风机采用低转速、低动压的机翼型玻璃钢风机叶片。采用涤沦纤维增强的动力带，它的噪声小，传动效率高，遇水不打滑。由于两侧进风，填料由水池底部直接堆放到配水槽。因此，没有象逆流塔那种滴水的声音，这对于降低冷却塔的噪声是十分有利的。考虑到组装方便，冷却塔的基座安放在条形钢筋混凝土基础上。样本中的基础尺寸公供参考，各基座的受力可取平均值。地脚螺栓处可预埋200 × 200mm，厚16mm的钢板。如有用户希望水槽贮水量加大，可订货说明。选用注意事项：本系列冷却塔适用于最冷月份平均气温不高于-10 的地区。气温过低时应考虑管路及槽的结冰问题，特点是冬季间断运行过程中，水泵直接由塔的水槽吸水的循环系统，更应该考虑避免冻结的问题，必要时在水槽加电热管。本产品热水的温度不得超过65 ，如超过65 ，订货时应提出水温要求，以便选材时考虑，如有阻燃要求的，应根据当地消防部门对玻璃钢氧指数的要求进行生产（由用户事前提出）对安装在屋顶上的横流塔，建议用户选用阻燃性玻璃钢。目前我厂根据各城市消防部门的要求，已生产有“难燃型”玻璃钢冷却塔，其玻璃钢氧指数可分别达到 31或 35。进水管由两边分别装设并连接到配水箱，用户应在接管处设置阀门，以供调节流量用（最好采用天津塘沽阀门厂生产的蝶阀）进水管可以由下面的干

管引入，也可把干管放在塔上，这时其管道支架应落在冷却塔侧面的梁上。出水管可以选任一进风方向由塔底出水箱接出，不得由侧板方向接出。配水箱的配水孔按名义流量开孔，如实际水量超过名义流量的25%，应通知制造厂。冷却塔采用玻璃钢叶片，安装及使用时，应调整风筒的圆度，并使叶尖与塔壁间隙相等，并不少于10mm。叶片角度要调的一致，电流不得超过电机的额定电流，最好等于0.9-0.93额定电流，调整叶片的方法应在靠近叶尖150mm处，每根叶片的前后两缘分别做一标志，再由支架下弦分别测每根叶片前后两缘的距离，以计算出各片这点前后缘的高差，通过数次调整此高一一致即为合格。