

更换天津冷却塔填料-北京冷却塔填料-唐山冷却塔填料

产品名称	更换天津冷却塔填料-北京冷却塔填料-唐山冷却塔填料
公司名称	天津市中环玻璃钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:逆流式冷却塔 型号:各型 塔高:0.8-12 (m)
公司地址	南开区延安路6号
联系电话	13920998386 13920207176

产品详情

类型	逆流式冷却塔	型号	各型
塔高	0.8-12 (m)	噪声级别	低噪型冷却塔
热水和空气流动方向	逆流式冷却塔	热水和空气接触方式	湿式冷却塔
通风方式	机械通风冷却塔		

梯形填料一、性能特点：台阶梯形斜波填料横断面呈梯形斜波，提高了填料中的汽水搅动和减缓水膜下溅速度，在填料中延长了热交换时间，提高了散热性能。具有较好的综合性能。通道面积大，粘接牢固，整体组装钢度好，可广泛用于工业冷却塔，本厂目前生产聚氯乙烯（pvc），聚丙烯（pp）两种材质。

适应温度：65 ~ -35 阻燃性能好，氧指数 30 二、规格

外形尺寸：宽度250，300，350，400mm，长度不限。片厚：0.35-0.5mms波填料一、性能及用途

该填料结构设计新颖，亲水面积大，冷却效果好，主要用于工业逆流冷却塔，电厂双曲线水泥冷却塔。

适应温度：65 ~ -35 阻燃性能好，氧指数 30 二、规格：长度：800-1400mm 宽度：500mm

塑片厚度：0.40-0.60mm斜折波填料一、性能特点：

设计先进，具有通风阻力小，亲水性强，接角面积大等特点。适应温度：65 ~ -35

阻燃性能好，氧指数 30 二规格：长度600-1000mm宽度500mm塑片厚度0.4-0.60mmpvc蜂窝填料

我公司生产的六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯和玻璃钢二种。斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。主要特点：

1、湿周大，水力半径小。2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。3、当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米²·时设计。vo控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。

4、采用斜管沉淀池其处理能力时平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2倍。斜交错填料斜交错填料具有技术先进，设计合理，数据可靠，经久耐用，经过试验和生产运行表明冷却效果好，通风阻力小，亲水性能强，接触面积大等优点。斜交错填料采用圈料和螺杆组装两种形式，倾斜角一般为60度，主要用于圆型冷却塔。

一、性能特点：1、适应温度65 ~ -35

2、化学稳定性好，耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀；3、阻燃自熄性好，氧指数 31；

4、产品亲水性能强，成膜性好，易于填料的热传导。二、规格：50x25x60° 宽度：125-400mm
长度：可根据用户需求加工，长度不限。片厚：0.35~0.6±0.05mm 三、工作温度：
聚氯乙烯（pvc）-20 -70 聚丙烯（pp）-20 -100