

144芯光缆交接箱型号详细图文并茂

产品名称	144芯光缆交接箱型号详细图文并茂
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:宏旭 材质:不锈钢, 冷轧钢板
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

144芯光缆交接箱图文并茂说明落地式光交箱-FTTH光交箱-中国电信光交箱-中国移动光交箱-中国联通光交箱-广电网络光交箱落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱产品和服务。光缆交接箱是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

【产品名称】：光缆交接箱

【产品型号】：96芯, 144芯, 288芯, 360芯, 432芯, 480芯, 576芯, 684芯, 720芯, 864芯, 1152芯

【产品颜色】：灰色

【生产厂商】：宏旭通信

【产品材质】：SMC复合材质，不锈钢材质，冷轧钢板材质，

【产品规格】：落地式，壁挂式，三网合一，四网合一，插片式，盒式，无跳接，免跳接，（室外防水型）

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带

使用条件：工作温度：-40 60 相对湿度： 95%（

40 时）大气压力：70 106Kpa贮运温度：-40 60 防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

主要技术参数：插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB 多模 0.30dB回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500VDC$ 耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在*外端应能承受的垂直压力大于200N

四网合一光缆交接箱普纬达成立于浙江慈溪，自创建以来，在领导的带领下，经过几年不断努力，由原来的单一通信设备销售，发展成为现在的集生产、销售、科研、技术服务为一体的自主研发型企业。自创建年以来,普纬达不断集力于新产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显著的成果，尤其音频配线系列取得了明显的成就864芯四网合一光缆交接箱