

平顶山免维护DGC18/127L矿用隔爆型LED支架灯 液压支架移动照明灯

产品名称	平顶山免维护DGC18/127L矿用隔爆型LED支架灯 液压支架移动照明灯
公司名称	浙江益煤防爆电器有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:益煤电器 型号:DGC18/127L(A) 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清市柳市镇马道村
联系电话	15868079182

产品详情

我公司大量批发矿灯、巷道灯、机车灯等！我公司以质的质量、质的服务在赢得广大客户的信赖。欢迎广大客商前来洽谈合作

平顶山免维护DGC18/127L矿用隔爆型LED支架灯

矿用支架灯产品介绍：

矿用隔爆型支架灯主要用于煤矿井下有瓦斯，煤尘爆炸危险的综采工作面照明，与液压支架配套使用。也可安装在煤矿巷道，峒室等场所作壁灯或吸顶灯使用。是煤矿井下用于掘进工作面使用的照明灯具。

矿用支架灯产品特点：

- 1.灯具组成：铸钢壳体、钢丝罩、防爆玻璃罩、喇叭口，密封圈，驱动电源，光源，散热器等组成。
- 2.灯具采用第四代大功率LED光源，光效好，使用寿命更长，且节能环保。
- 3.规格尺寸：340x190x150，引入电缆8-14mm。
- 4.灯具采用宽频电压，电压可在85-265V之间正常点亮。

矿用支架灯工作环境：

- (1) 海拔不超过2000m；
- (2) 具有爆炸性气体（甲烷）和煤尘的矿井；

- (3) 周围空气相对湿度不大于97% (+25 时) ；
- (4) 周围环境温度-20 ~+40 ；
- (5) 无破坏金属及绝缘的腐蚀性气体或蒸汽的环境中 ；
- (6) 无滴水及其它液体浸入的地方 ；
- (7) 无剧烈振动及冲击的地方。

矿用支架灯产品参数：

防爆型式：隔爆型ExdI

光源：大功率LED ；

LED光源额定功率：16W

额定电压：AC , 127V

照度：3米处测量， 10Lx

光源寿命： 50000H

外形尺寸：345 × 227 × 150 (长 × 宽 × 高mm)

重量：11 kg

矿用支架灯安装使用：

- 1、卸下灯具左端四个固定螺钉，打开盖板；
- 2、使电缆通过引入装置按接线图接上电源线及地线。
- 3、盖好盖板，拧紧螺钉。