

# 洛阳矿用隔爆型LED巷道灯DGS18/127L(A)长方形巷道灯

产品名称	洛阳矿用隔爆型LED巷道灯DGS18/127L(A)长方形巷道灯
公司名称	浙江益煤防爆电器有限公司
价格	220.00/台
规格参数	品牌:益煤电器 型号:DGS18/127L(A) 防爆标志:Exid Mb
公司地址	浙江省乐清市柳市镇马道村
联系电话	15868079182

## 产品详情

### 洛阳矿用隔爆型LED巷道灯DGS18/127L(A)长方形巷道灯

灯具防爆结构使用隔爆型防爆原理：

高流明大功率LED光源可以连续使用，长时间使用不需更换免维护。灯具外壳采用高压压铸铝成型，表面使用粉末静电喷涂技术，密封圈使用耐高温硅橡胶材质，透光件使用高强度钢化透光玻璃，透光性好，抗冲击震动性能好。整体采用一体化设计，内置有高质量开关电源及LED驱动电源：光源功率为18WLED灯珠，工作电压为矿用标准照明127V电压。1矿用隔爆型巷道灯,外壳采用ZL102压铸精加工而成,具有强度大、抗冲击、耐腐蚀等特点2、透明好,灯管采LED灯管,镇流器采用电子镇流器,即节能又无频闪2灯座采用隔爆型转盖结构，即便于换灯管又非常方便和维修3在矿井下具有瓦斯或煤尘爆炸危险的环境中，运输大巷、井底车场、峒室、回风巷道、固定照明用灯、选煤厂照明用灯也可使用在冶金、建材、化工等行业需使用防爆设备地方照明用灯。

主要指标：1、防爆性能：隔爆型符合及行业标准2、防水，能在潮湿的环境中使用。3、工作环境：-30C-+60C4、适用电压：AC96V-220V（适合宽频电压，127V的电压对灯具，使寿命长）50Hz5、功率：12W、15W、18W、20W6、色温：5500K-7000K安装方式：悬挂式(有固定吊环)，固定式等多种安装方式（悬挂式用的多），操作维护简单方便，适应不同的工作场所照明。

本产品按照标准GB3836-2010《爆炸性环境用电气设备》和MT221-2005《煤矿用防爆灯具》等有关标准设计、制造，确保产品质量符合标准，贴切的诠释了设计效果。益煤防爆电气有限公司产品实行3年正常保用，自购买之日7天内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。