

聚氨酯板外墙保温聚氨酯板新疆乌鲁木齐厂家订制

产品名称	聚氨酯板外墙保温聚氨酯板新疆乌鲁木齐厂家订制
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	1100.00/立方米
规格参数	品牌:CG聚氨酯 尺寸:1200mm*600mm 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

聚氨酯保温板墙体保温聚氨酯保温板新疆省乌鲁木齐市生产厂家定制1、硬质的聚氨酯材料传热系数低，隔热特性好。当硬质的聚氨酯材料相对密度为35~40kg/m³时，传热系数仅为0.018~0.024W/(m·k)，约等同于EPS的一半，是全部保温隔热材料中传热系数低的。2、硬质的聚氨酯材料具备防水、防潮特性。硬质的聚氨酯材料的内肌率在90%之上，归属于憎水原材料，不容易因受潮扩大传热系数，墙壁也不会渗漏。3、硬质的聚氨酯材料防火安全，阻燃性，耐热。聚氨酯材料在加上无卤阻燃剂后，是一种阻燃的自熄型原材料，它的变软点可做到250℃之上，仅在较高温度时才会发生溶解；此外，聚氨酯材料在点燃的时候会在其泡沫塑料表层产生积炭，这层积炭有利于防护下边的泡沫塑料。能合理地避免火苗扩散。并且，聚氨酯材料在高温下都不造成有害物质。4、因为聚氨酯板材具备优质的耐火性能，在做到一样隔热保温规定下，可使降低房屋建筑外排架结构薄厚，进而提升房间内使用的面积。5、抗形变工作能力强，不容易裂开，饰面板平稳、安全性。6、pc聚碳酸酯气孔率构造平稳，大部分是内肌构造，不但隔热保温特性优质，并且抗冻融循环、吸音性也罢。硬泡保温管道结构的人均寿命，在一切正常应用与检修的标准下，能做到30年之上。可以保证在构造的使用寿命期一切正常应用标准下，在干燥、湿冷或热电浸蚀，及其因为虫类、细菌或藻类植物生长发育或是因为啮齿类动物的毁坏等诱因危害，都不容易受到损坏。7、综合性高性价比。尽管硬质的发泡聚氨酯材的价格比其他传统式保温隔热材料的价格高，但提升的花费可能由采暖和致冷花费的大幅降低而相抵。中文名字 保温管道板 英语名 PUR 传热系数 0.018~0.024W/(m·k) 地位 现阶段全部保温隔热材料中传热系数低 性能 防水、防潮、隔热保温特性 变软点 250℃ 之上 化学物质相对密度 40~50kg/m³ 文件目录 1 商品主要用途 2 特性 3 性能参数 4 有关术语 5 板形特性 6 特性比照 7 法律法规 商品主要用途编写 保温管道夹芯板 保温管道夹芯板 硬质的保温管道大板才可普遍用以岩棉彩钢板、家用中央空调、工程建筑墙材、冻库、冰箱冷藏、保温箱体、化工厂储罐等行业。

特性编写 规格型号种类多，密度范畴：(40—60kg/m³)；长短范畴：(0.5米—4米)；总宽范畴：(0.5米—1.2米)；薄厚范畴：(20mm—200mm)。

激光切割高精度，薄厚差值±0.5毫米，进而确保了产品产量表层的平面度。

泡沫塑料细腻，泡孔匀称。 密度轻，能够降低产品产量的自净重，比传统式的商品低30—60%。

抗拉强度大，能够承担在生产制造制成品全过程中的极大工作压力。便捷品质的检测，因为在激光切割全过程中除掉了四周的外皮，板才的品质一目了然，确保了产品产量的隔热保温实际效果。薄厚可按客户规定生产制造。性能参数编写 相对密度 (kg/m³) 40-60 抗拉强度 (kg/cm²) 2.0-2.7 闭孔率 % > 93 吸水性 % < 3 传热系数 W/m.k 0.025 规格可靠性% > 1.5 应用温度 -196 120 阻燃等级 % > 26