

岩棉一体板外墙装饰一体板新疆乌鲁木齐厂家订制

产品名称	岩棉一体板外墙装饰一体板新疆乌鲁木齐厂家订制
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:CG一体板 尺寸:1.22*2.44m 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

岩棉一体板外墙装修一体板新疆省乌鲁木齐市生产厂家定制氟碳喷涂珠光漆保温一体板是由XPS/EPS/PUR/酚醛树脂/岩棉板/A级真空泵纤薄板隔热层 无机物树脂板 超强力复合型胶 氟碳喷涂珠光漆（多色挑选）构成。在其中珠光漆饰面板是饰面板镀层原材料中耐久度的商品之一。氟碳涂料中的氟碳树脂分子结构链上的氟碳喷涂键可以抵御紫外光的溶解功效，能再室外长期性应用外型不会改变。氟碳涂料经室外长期性应用的人力加快脆化试验证实，可在户外应用20年之上，外型如初见。普遍地运用于写字楼、居民楼、政府部门商务大厦、金融机构大厦、展览中心、办公楼、酒店餐厅、院校、医院门诊、独栋别墅等。它具备下列特点：

A长久的应用性，以四氯乙烯环氧树脂为原料，具备非常高的使用性能和抗紫外光作用。

B超耐老化，使用年限可以达到20年之上。 C超耐蚀性，选用多种多样镀层，能遏制各种各样物质浸蚀。

D高装饰艺术，具备多种多样金属材料颜色，比如钢古铜色、火山岩浆、铁灰、铂银、裸钻灰、红金、紫罗兰花、裸钻灰等。 E简易的维护保养性，可以阻隔降水、污垢等侵入，清理便捷。

氟碳喷涂实清漆保温一体板

氟碳喷涂实清漆保温一体板是由XPS/EPS/PUR/酚醛树脂/岩棉板/A级真空泵纤薄板隔热层 无机物树脂板 超强力复合型胶 氟碳喷涂实清漆（多色挑选）构成。氟碳喷涂实清漆为自干型漆，不仅具备优良的物理性能及出色的耐老化，并且抗粘污性强漆层具备优良的装饰艺术。可作为代表性房屋建筑墙体及各种各样装饰材料的超奢华使用性能维护镀层。氟碳喷涂实清漆具备耐擦洗的性、抗冲击、耐冻融循环、耐冻融循环、耐环境污染、耐磨性、耐冻融、耐水洗、耐浓烟、耐人力脆化等特点。

适用写字楼、居民楼、政府部门商务大厦、金融机构大厦、展览中心、办公楼、酒店餐厅、院校、医院门诊、独栋别墅等。外墙真石漆保温一体板 外墙真石漆保温一体板是仿大理石保温一体板的一种，它是由XPS/EPS/PUR/酚醛树脂/岩棉板/A级真空泵纤薄板隔热层 无机物树脂板 超强力复合型胶 外墙真石漆构成。外墙真石漆是一种装饰设计实际效果神似天然大理石、大理石等别的大理石的水溶建筑涂料商品，由环境保护丙烯酸乳液、天然石灰粉和改性剂构成。它具备无毒性、无气味、防火安全、防潮、耐腐蚀、粘性强绝不褪色及其优良的耐切实跟耐冻融循环性等特性，可以合理地阻拦外部极端自然环境对房屋建筑的腐蚀，增加房屋建筑的使用寿命。它具备天然大理石的外型层次感，可据要求订制不一样花式

颜色。具备优良的耐老化、保色视、抗污性，强度与花岗石匹敌，对房屋建筑出示合理的维护。

铝合金板保温一体板 铝合金板保温一体板是由XPS/EPS/PUR/酚醛树脂/岩棉板/A级真空泵纤薄板隔热层（无机物树脂板）超强力复合型胶 铝合金板构成。铝合金板材仅有3.5至5.5kg/平米的净重便于生产加工应用，设计方案工作人员能够突显基本建设减少基本建设成本费，更强迅速的安裝，以降低工程施工时间。它关键适用装饰设计大中型房屋建筑墙壁，如：独栋别墅、公寓楼、市政工程工程建筑等具有个性化的房屋建筑。它具备下列特点：A、耐老化，抗压强度高，检修便捷。

B、优质的工艺性能，隔热保温，隔音降噪和防火安全的主要表现。

C、延展性强，优良的抗冲击，工程建筑负载，减少破坏性。

D、优良的光照强度和丰富多彩的色调，视觉冲击好。花彩漆保温一体板 花彩漆保温一体板画册

花彩漆保温一体板画册(3张)

花彩漆保温一体板是由XPS/EPS/PUR/酚醛树脂/岩棉板/A级真空泵纤薄板隔热层 无机物树脂板

超强力复合型胶 花彩漆构成。花彩漆是一种新奇的环保装饰材料新产品。它是选用的水包水涂料技术性加工工艺和全水性树脂高聚物配依次的色浆和改性剂，以新科技加工工艺生产加工而成的建筑装饰材料。

根据严苛的、科学研究的施工工艺装饰设在建筑外墙上，产生像花岗石一样的仿石砖外型装饰设计实际效果。普遍地运用于宾馆酒店、居民楼、金融业商务大厦、独栋别墅、大中型连锁加盟店、办公楼和写字楼等建筑外墙。它具备下列特性：A节能环保，符合实际我国对工业涂料的环境保护规定，在外面墙面的装饰设计中，可取代资源日趋稀缺的珍贵大理石，还能相互配合墙体保温原材料开展的仿大理石装饰设计。B超强的自洗作用，因为采用了高品质的进口环氧树脂板材，因此明显提升了镀层的耐磨损和耐水洗性，镀层即便遭受了环境污染后，也只需要用水溶性清洁液消除，不容易危害喷涂实际效果。C强力的耐老化，无论在一般自然环境下，或是在酸雨的危害腐蚀等极端自然环境下，镀层都具备的应适力和抵抗能力，使用期限达十五年之上。D在颜色可以效仿天然大理石，在视觉效果的面内能够真假难辨，更能做到惟妙惟肖，胜于天然的实际效果。可依据工程建筑自身的设计方案、灵便的反映工程建筑独有的线框和质感。可融入一切不规律工程建筑墙壁，可装饰设计一切弯折、细边等一部分。

仿墙砖保温一体板 仿墙砖保温一体板是由XPS/EPS/PUR/酚醛树脂/岩棉板/A级真空泵纤薄板隔热层

无机物树脂板 超强力复合型胶 仿墙砖质感涂料构成。仿墙砖质感涂料做为一种新的装饰设计建筑涂料，在中国好几个大城市新项目上快速获得运用。这类经济发展环境保护安全性环保节能的商品，能够给工程建筑产生同墙体装饰墙砖相仿的装饰设计实际效果，给外墙保温墙壁的贴瓷砖难点出示了优良的解决方法。关键适用装饰设计大中型房屋建筑墙壁，如：独栋别墅、公寓楼、市政工程工程建筑等具有个性化的房屋建筑，及其墙体保温工程项目等。它具备感染力丰富多彩、层次感强、柔韧度、延展性、耐清洗、耐腐蚀、不褪色、不脱皮、不裂开、室内装修重涂非常容易等特性。可取代工程建筑外墙砖，缓解外隔热层的载货量，提升外墙装修的安全系数。该商品以特殊防潮性硅丙保湿乳液为黏合剂，长期性淋雨不发白，紫外线照射不发黄，应用更耐久度，合理隔绝水份进到墙面，避免碱性物质进行析出，维护房屋建筑免遭炭化。