HP LaserJet Pro M1536dnf 多功能激光一体机 (CE538A)

产品名称	HP LaserJet Pro M1536dnf 多功能激光一体机 (CE538A)
公司名称	厦门君立集团有限公司
价格	2630.00/台
规格参数	品牌:惠普 涵盖功能:打印、复印、传真、扫描
公司地址	厦门市湖滨南路57号金源大厦3层A单元
联系电话	13806093149 13806093149

产品详情

品牌	惠普	型号	HP LaserJet Pro M1536dnf (CE538A)
涵盖功能	打印、复印、传真、扫描	打印尺寸	A4（cm）
复印缩放	25% 到 400%	传真分辨率	高达 300 x 300 dpi
电压	220（V）	功率	4.7（w）
扫描尺寸	A4（cm）	扫描分辨率	1200 dpi
复印尺寸	A4（cm）	复印分辨率	1200 x 1200 dpi
打印速度	25	复印速度	25
打印分辨率	600 x 600 x 2 dpi	传送速度	3

详情请来电咨询：0592-2235189

功能	功能	打印、复印、扫描、传真
	支持多功能一体机多任务	有
打印规格	打印速度（黑白，标准，a4）	高达 25 页/分钟
	打印速度附注	用 iso/iec 24734 标准测量得出的结果，第一组测试文档除外。 欲知更多信息，请访问 http://www.hp.com/go/printerclaims。 准确的速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂性而异。
	首页输出，黑白（a4，就绪）	仅需 8.5 秒
	打印负荷（每月、a4）	最高 8000 页
	负荷说明	打印负荷是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他

	hp激光打印机 或 hp彩色激光打印机设备的耐用程度，并能用于正确部署打印机与mfp以满足个人或团队的连接需求。
建议月打印量	500 到 2000
推荐的月打印量说明	为了达到设备最佳性能，惠普建议每月图像输出的数量不要超过指定范围（基于耗材更换间隔时间与设备使用寿命以及扩展担保期限）。
打印技术	激光打印
打印质量（黑白，最佳）	600 x 600 x 2 dpi
墨盒数量	1（黑色）
纸张处理	
可选纸张处理/输入	无
可选纸张处理/输出	无
标配纸张处理/输入	250 页进纸盒、 优先纸盒、35 页自动文档进纸器 (adf)
标配纸张处理/输出	100 页出纸盒
最大输入容量（信封）	高达 10 只信封
信封进纸器	否
双面打印选项	自动（标配）
出纸装帧处理	单页进纸
支持的介质尺寸	a4; a5; b5（jis）; c5； dl; 16k; 信封
自定义介质尺寸	优先纸盒： 76 x 127 到 216 x 356 毫米； 250 页纸盒 2: 76 x 187 到 216 x 356 毫米
支持的介质类型	纸张（重磅纸、信头纸、轻质纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸）、信封、投影胶片、标签、卡片
介质重量（根据进出纸路径区分）	纸盒 1、优先纸盒、出纸槽： 60 到 163 克/平方米
其它规格	
处理器速度	500mhz
标配内存	128mb
最大内存	128mb
硬盘容量	无
标配打印机语言	hp pcl 6、hp pcl 5、hp postscript level 3 仿真
扫描仪规格	
扫描类型	平板式，adf
光学扫描分辨率	高达 1200 dpi 分辨率
位深度	24 位
最大扫描尺寸（平板）	216 x 297 毫米
最大扫描尺寸 (adf)	216 x 356 毫米

黑白扫描速度（平板式，标准）	15 页/分钟
双面 adf 扫描	否
自动文档进纸器容量	标准，35 页
复印机规格	
复印速度（黑色，标准质量，a4）	高达 25 份/分钟
复印分辨率（黑白文本）	高达 600 x 600 dpi
复印分辨率（彩色文本和图形）	1200 x 1200 dpi 分辨率
复印缩放	25% 到 400%
最大份数	高达 99 份
传真规格	
传真速度	3 秒/页
内存中的 a4 纸张数	最高 400 页
传真注释	基于标准分辨率下的标准 itu-t 测试图像 #1。更复杂的页面或更高分辨率将增加传输时间。
分辨率（黑白、最佳模式）	高达 300 x 300 dpi（可用半色调）
最大的快速拨号数	多达 120 个号码（119 个分组拨号）
自动重拨	有
传真延迟发送	有
广播位置	119 个位置
支持垃圾传真过滤功能	有
支持传真轮询	是（仅轮询接收）
支持远程检索功能	否
支持传真转发	有
传真	有
照片打印	
显示屏	双行 lcd（文本）显示屏
内存卡兼容性	无
连接性	
标配连接	1 个高速 usb 2.0 端口; 1 个 10/100 以太网网络端口
可选连接	无
macintosh 最低系统要求	mac os x v10.5.8、v10.6; power pc g4、g5 或英特尔酷睿处理器; 256 mb ram; 300 mb 可用硬盘空间; cd/dvd-rom 或互联网; usb 或网络端口
最低系统要求	microsoft ® windows ® 7、windows vista ® ： 1 ghz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、1 gb ram（32 位）或 2 gb ram（64 位）、200 mb 可用硬盘空间、cd/dvd-rom 或互联网、usb 或网络端口; windows ® xp

	(32-bit) service pack 2： 奔腾 233 mhz 处理器、512 mb ram（32 位）或 2 gb ram（64 位）、200 mb 可用硬盘空间、cd/dvd-rom 或互联网、usb 或网络端口
兼容的操作系统	以下系统支持完整的软件安装： microsoft ® windows ® 7 32-bit 和 64-bit、windows ® vista 32-bit 和 64-bit、windows ® xp 32-bit（sp2 或更高版本）; 仅以下系统可安装驱动程序： microsoft ® windows ® server 2003 32-bit（sp3 或更高版本）、windows ® server 2008 32-bit 和 64-bit; mac os x v 10.5.8、v 10.6; linpus linux (9.4、9.5)、red hat enterprise linux 5.0（借助预构建数据包提供支持）; suse linux (10.3、11.0、11、11.1、11.2)、fedora (9、9.0、10、10.0、11.0、11、12、12.0)、ubuntu (8.04、8.04.1、8.04.2、8.10、9.04、9.10、10.04)、debian (5.0、5.0.1、5.0.2、5.0.3)（通过自动安装程序提供支持）; hpux 11 和 solaris 8/9
尺寸与重量	
产品外形尺寸（宽 x 深 x 高）	441 x 343 x 373 毫米
产品重量	11.7 千克
包装重量	14.7 千克
电源与运行要求	
电源要求	220 到 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹（+/- 2 赫兹）、2.9 安
功耗	445 瓦（打印）、325 瓦（复印）、4.7 瓦（就绪）、0.2 瓦（关闭）
功耗（活动）	445 瓦
功耗（待机）	4.7 瓦
功耗（手动关闭）	0.2 瓦
功耗附注	所报告的功耗是用标准电压为所有产品型号测量的最高值。 数值基于初步数据，欲知全新信息，请访问：http://www.hp.com/go/ljm1530_regulatory。
声功率	6.5 b(a)
声功率（活动、复印或扫描）	6.8 b(a)
推荐的工作温度范围	17.5 º c 到 25 º c
推荐的工作湿度范围	30% 到 70% 相对湿度
符合 energy star ® 的要求	有
包含的物品	
包装箱内包含的物品	hp laserjet pro m1536dnf 多功能激光一体机、电源线、电话线、250 页进纸盒、出纸盒、hp laserjet 黑色体验硒鼓、控制面板覆盖板、adf、包括设备软件和电子版用户指南的 cd、入门指南、支持宣传页、ferrite 宣传页、保修指南（部分地区适应）、usb 连接线。
附带电缆	有，一根 usb 连接线。
保修	1 年有限保修。