

重庆 供应PJ遇水膨胀止水胶 缓膨胀型止水胶 产品不同之处

产品名称	重庆 供应PJ遇水膨胀止水胶 缓膨胀型止水胶 产品不同之处
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	26.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

重庆 供应PJ遇水膨胀止水胶 缓膨胀型止水胶 产品不同之处

什么是PJ遇水膨胀止水胶：

PJ遇水膨胀止水胶是一种嵌缝专用胶，PJ遇水膨胀止水胶是一种遇水会膨胀有的胶，在密封作用的同时，遇水胶体膨胀后从而挤压而把缝隙填实，但是PJ遇水膨胀止水胶膨胀是有要求的，胶条固化后，要在水中充分浸泡，浸泡时间在12-24小时上，PJ遇水膨胀止水胶的胶体会明显变化。

PJ遇水膨胀止水胶的详解？

PJ遇水膨胀止水胶其定义为“以聚氨酯预聚体为基础，含有特殊接枝的脲烷膏状体，固化后形成具有遇水体积膨胀的密封止水作用”。可以看出，PJ遇水膨胀止水胶的主体还是聚氨酯材料，因连接了特殊接枝的脲烷，使PJ遇水膨胀止水胶在遇水后具有了遇水体积膨胀的特性，这也是其与普通的聚氨酯密封胶的主要不同。遇水膨胀的特性可以使止水胶与其所在的伸缩缝或者施工缝更加紧密的贴合，止水效果更佳。

缓膨胀型止水胶使用注意事项：

缓膨胀型止水胶别名:缓膨胀型止水胶,外观为锡箔包装箱装,600ml/支,20支/箱。因为缓膨胀型止水胶细长,乍一看跟香肠一样,很多人戏称为“香肠止水胶”“火腿肠止水胶”,缓膨胀型止水胶应置于阴凉、通风、干燥处,宜在5-25℃下贮存,涂胶七日内不得进行水密、气密、油密试验。缓膨胀型止水胶贮存期为9个月。缓膨胀型止水胶施工温度50℃,低施工温度0℃。

缓膨胀型止水胶的固化性能：

缓膨胀型止水胶表干：密封胶打出来时是膏状的，用手指或其他材料接触它的表面时，胶料会粘附在手指或材料上。缓膨胀型止水胶打出来以后，表面接触水份开始固化结皮，当表皮形成以后，再用手指或材料去接触起表面时，就不会再有胶料粘附在手指或材料上了。这就称之为表干。缓膨胀型止水胶表干时间：密封胶从容器中打出来开始记时，到它表干所需要的时间就是表干时间。

缓膨胀型止水胶消粘：密封胶表干之后，用手指接触表面，虽然没有胶料粘附在手指上，但还是能感觉到胶表面与手指之间有一定的粘附力，这种现象我们称之为还没有消粘。这是缓膨胀型止水胶表面的固化反应还没有进行完全的表现。随着时间的延长，它还会进一步固化，直到表面形成一层有一定弹性和强度的表皮，用手指接触感觉干爽，没有粘附的感觉，我们称之为消粘。容器中打出来开始记时，到它表面消粘所需要的时间就是消粘时间。

以上便是针对两种不同的止水胶展开的介绍，我公司还生产各种橡胶制品型号规格都很齐全，也支持特殊规格的定制。