

# 气溶胶自动灭火启动热敏线

产品名称	气溶胶自动灭火启动热敏线
公司名称	湖南安民消防器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 湖南 永州市 永州市
联系电话	86 0746 8225972 13874610364

## 产品详情

热敏线用途：本公司生产的热敏线技术先进，主要应用于气溶胶自动灭火自动预警热启动引燃元件。

在特定的环境下（如配电室、通信机房、石油、电力、图书馆及民用建筑）在水喷淋消防手段出现弊端的情况下，需要快速启动干粉灭火时，热感应自动预警引燃式快速启动热敏线能将火灾信号快速传递给灭火装置，装置迅速作出反应，释放出超细干粉灭火剂，将大火瞬间扑灭。广泛适用于工厂，配电机房，电缆隧道，档案/图书/博物馆，通讯基站，微机房，船舶，地铁，地下隧道，办公室等场所。

### 产品结构

该引线由三根不同的药芯引线外面包覆一层塑料构成。

### 3技术要求

3.1外观：塑料层厚度应均匀，表面应光滑、不允许有断塑、气泡、裂纹、破洞及严重折伤和油污；外表呈蓝色或者红色（也可以根据用户要求定）；外观截面呈三角形。

3.2外观尺寸：宽3.0mm~3.2mm；厚2.4mm~2.7mm。

3.3塑料包覆层厚度（双层）：0.12mm-0.18mm。

3.4燃烧时间：5s/m~15s/m。

3.5燃烧性能：燃烧时应均匀，不允许有断火、跳燃的现象。

3.6着火温度：在标准大气下，环境温度达到170 -220 能够自然着火。