

滨州去离子水设备反渗透膜絮凝剂MPS101降低成本

产品名称	滨州去离子水设备反渗透膜絮凝剂MPS101降低成本
公司名称	淄博高新区石桥彬盛翔电子商务中心
价格	7.20/公斤
规格参数	品牌:彬盛翔 运输:物流 产地:山东淄博
公司地址	山东省淄博市高新区柳泉路105号新世纪广场2号楼9层910号
联系电话	0533-3592255 13805337955

产品详情

滨州去离子水设备反渗透膜絮凝剂MPS101降低成本，MPS101反渗透膜絮凝剂是彬盛翔化工生产的一款无机高分子絮凝剂，产品呈无色透明液体，能快速有效的絮凝水中的在杂质，防止去离子设备结垢，影响其正常使用。滨州去离子水设备反渗透膜絮凝剂MPS101降低成本，彬盛翔化工生产的MPS101反渗透膜絮凝剂适用于各种类型的膜材料，欢迎广大用户来电咨询，洽谈合作。

下面给大家介绍一下彬盛翔化工生产的MPS101反渗透膜絮凝剂：

MPS101反渗透膜絮凝剂

MPS101 flocculant

用途说明

MPS101反渗透膜絮凝剂是水溶性无机电解质，主要有效组分为高铁化合物、是水处理工艺高效净水剂，具有显著的沉淀重金属及硫化物、脱色、脱臭、除油、杀菌、除磷、降低出水COD及BOD等功效。可用于美国陶氏化学公司(Dow Filmtec)、海德能公司(Hydranautics)和国内等反渗透膜及TFC膜、纳滤膜元件。

产品特点

絮凝性能优良，沉降速度高于铝盐系列絮凝剂，处理成本较低；

适应水体PH值范围广，为4-12，合理PH值范围6-10。

对于污泥有较好的脱水性能，且对源水的温度适应范围广。

对于各种水源中的COD、BOD和色度都有良好的去除效果。

形成的矾花结实，沉降快，能减少跑矾花现象，滤池反冲洗次数少。

使用要求

加药量：

使用时，建议配成10-20%浓度的水溶液，建议用反渗透出水或除盐水来配制。

单独使用时，投加剂量为30-50mg/l。和其他有机凝聚剂复合使用时，投加剂量为10-20mg/l。可根据现场的实际状况，用烧杯试验来确定合理使用剂量。

加药点：

一般选在多介质过滤器之前，由计量泵直接投加，或由给水泵抽吸与原水充分混合。

物化特性

外观：	无色透明液体，有强氧化性和腐蚀性
密度：	1.35 ± 0.05
PH值：	1-2
氯化铁(FeCl ₃)含量 %	40

包装与储藏

高强度塑料桶，25kg/桶

有效期为2年，存放温度应在3℃以上。

滨州去离子水设备反渗透膜絮凝剂MPS101降低成本，彬盛翔化工生产反渗透膜絮凝剂，产品呈无色透明液体，易溶于水，絮沉效果明显，使用剂量少，适用于各种类型的膜材料，不受外部环境影响，欢迎广大用户来电咨询，洽谈合作。