

# 长治市生活污水处理设备

产品名称	长治市生活污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	29000.00/套
规格参数	品牌:盛瑞源环保 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

## 产品详情

### 长治市生活污水处理设备

生活污水处理设备，河南大江水处理设备（张经理），相信很多朋友对于生活污水处理设备的安装使用不太了解吧，为大家分享下，希望能够帮助到您d。

- 1、基础：厌氧氧集成式耐腐蚀一体化埋式生活污水处理设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混泥土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/M2，也同时要求水平、平整。
- 2、安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接管道。设备就位后，应用绷带把设备和基础上的抗浮环联接，以防设备上浮。
- 3、生活污水处理设备中注入污水，检查各管道有无渗漏，若无则在基础内注入清水至30厘米-50厘米，即在箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控柜控制线与水泵接通，电控柜与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。
- 4、调试：污水泵按额定流量把污水抽入设备内，启动风机进行曝气，每天观察接触池内填料情况，如填料上长出橙色或黄色的一层膜，这一过程一般要7-15天。如是工业有机废水，先用生活污水处理培养生物膜后，再逐渐引入工业废水处理进行生物膜驯化。
- 5、生活污水处理设备维护保养：厌氧氧集成式耐腐蚀一体化埋式生活污水处理设备必须建立一套定期保养制度。主要易损部件是风机与水泵，风机转向不能搞反。一旦污水进入风机，必须清理，更换机油后方能使用。风机启动前必须注意空气闸门是否打开。

### 长治市生活污水处理设备