

连云港市耐火防爆安全柜检测

产品名称	连云港市耐火防爆安全柜检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

耐火防爆安全柜检测：

防爆安全柜有别于一般的安全柜，防爆柜一般用于工业中，工厂常用的防爆柜也叫化学品防爆柜、化学品安全柜，主要用于安全处理和存储各类危险化学品。

防爆柜里存储的是乙醇、汽油、天那水等易燃易爆物品,这些危化品一般极易挥发,如果防爆柜里危化品气体浓度过大极易发生火灾、爆炸等安全事故.因此选择一个适合摆放的地方好重要，才能发挥出防爆柜的强悍功能。检测项目：安全帽、安全绳、安全网、绝缘梯、绝缘操作杆、防护服、静电服、防油服、绝缘手套、防烫手套、脚扣\卸扣、绝缘鞋鞋、劳保鞋、呼吸护具、眼面护具等安全性能检测 防爆柜作用

- 1.预防火灾发生，漏液槽使意外流出的液体不外溢；

- 2.减少成本，提高工作效率。防爆柜体积小可以摆放在工作场所存放易燃易爆品

- 3.各种危险品的有效管理，不同颜色的安全柜功能不一样，可存放的化学用品也不同，分门别类存储便于管理

- 4.在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体，在发生火灾时方便消防人员识别危险

防爆柜使用须知

- 1、防爆安全柜配备了含内置消焰器的双排气口，通常位于柜子两侧。如果不排气，排气口应用塞子密封；如果需要排气，应按相关安全标准进行设置，且不得影响防爆安全柜的性能。

- 2、钢制安全柜带有一个内置接地片，一般位于底部右侧。放置防爆安全柜的地面应平整。为了确保易燃物的安全储存，尽可能接地。

- 3、若有多个防爆安全柜放置在一起，每个柜子之间的间距不应小于15厘米。

- 4、防爆安全柜放置的场所应远离火源或其他发热散热的仪器设备，也要远离飞溅的化学液体或矿渣。
- 5、严禁在柜体附近点燃蜡烛、酒精灯或使用打火机等任何可能引起燃烧爆炸的操作行为。
- 6、严禁将强腐蚀性化学品放在防爆安全柜内，强腐蚀性化学品不得与易燃可燃化学品放置在同一柜体内。
- 7、严禁在柜子存放的场所吸烟、乱扔烟火或丢弃其他正在燃烧的物体。

1. 化学品防火安全柜必须水平安装放置，为了保持安全柜在某些不平坦位置的水平摆放，可以通过调节底部的支脚来达到要求。

2. 防火孔，带有防火消焰装置的通风口，应分别位于柜身的两侧，更好的保持通风和排气。这个孔在平时还是通风的，但在发生火灾的情况下，高温熔断熔线后，孔盖里的零件会自动撑开，然后密闭柜子。在特别要求时还要为安全柜增加通风系统。

3. 安全柜必须接地 防火安全柜要采用防静电设计，在购买化学品防火安全柜的时候，里面会配一根防静电导线，这根防静电导线的作用是消除与导走静电，防止静电火花造成的火灾。安全柜的接地包括内部接地和外部接地