

华为R4830通信电源 华为R4830电源模块参数

产品名称	华为R4830通信电源 华为R4830电源模块参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:R4830
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为R4830G148V30A电源模块

尺寸 40.8（高）mm × 95.5（宽）mm × 208（深）mm

重量 1.5kg

散热模式 风冷

环境指标

工作温度 - 40 +75

存储温度 - 40 +75

相对湿度 5%95%（无凝露）

应用场景

无线通信

数据通信

网络通信

安全EMC环境特性

符合UL60950-1版标准

北京伟祥科技有限公司是一家专注于电源产品设计开发和生产销售的公司，主要经营销售高端AC-DC电源模块和DC-DC电源模块等产品，并提供电源定制设计服务，是华为电源目前唯一一家经销商企业，是日本COSEL、美国VICOR、台湾P-DUKE、ARCH、瑞典ERICSSON和Power-One等世界品牌电源的授权代理商，具有多年电源产品代理经验和极丰富的产品设计研发经验，客户覆盖通讯、军工、电力、航空航天、工业控制、交通运输和医疗设备等各大领域，主流产品有开关电源,通信电源,铁路电源,LED电源,医疗电源和军用电源等。北京伟祥科技有限公司拥有技术团队和销售队伍，能为广大客户提供从电源模块，开关电源，通信电源选型、应用技术支持、整体方案设计以及按客户要求定制电源等全方位优质服务

获得UL认证

满足EN55022的Class B级要求（配合外部滤波电路）

所有材料满足UL94V-0 阻燃等级

满足RoHS6要求 机械特性

华为产品系列及型号：

华为整流模块：R4850S R4815G1 R4830G1 R4830G2 R4850G2 R48100G1

华为AC-Brick全砖电源模块：

GDQ 1/4砖数字系列电源模块：

华为R4830G1是一款率、高功率密度的数字化整流模块，实现85~300VAC输入，53.5VDC额定输出的转换。具有软启动、完善的输入和输出保护、低噪音、可并联使用等优点。采用电源监控技术，实现整流模块及负载的实时监控、通过后台调节输出电压的功能。

华为R4830产品特性

| 率： 96%

| 输入电压范围：85~300VAC

| 工作温度范围：-40~+75

| 总谐波失真（THD）： 5%

| 支持在线热插拔功能

| 全数字化控制

| 支持智能电表

| 支持CAN总线通讯

| 支持电压电流调整功能

| 满足RoHS要求

| 通过TUV、CE、UL、CB认证