

湖南万向尼龙家具脚轮 航天双菱

产品名称	湖南万向尼龙家具脚轮 航天双菱
公司名称	湖北航天双菱物流技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市孝南区长征路95号
联系电话	15926839640 15926839640

产品详情

脚轮出厂前的必要步骤——性能测试。

1.冲击测试。将脚轮垂直倒向安装在地面测试平台上，使质量为5KG（±2%）的重物从高度为200m m，允许偏差±3mm的位置自由落下冲击脚轮的轮边，如果为两轮则两个轮应同时冲击。在整个实验过程中不允许脚轮的任何部位分离且实验完成后脚轮的滚动，绕轴转动或制动功能不应受损。

2.电阻性能测试。测试此项性能时脚轮应保持干燥和清洁，将脚轮放置在一块与地面绝缘的金属板上，保持轮边与金属板接触，在脚轮上加载其标称载荷的5%至10%。用绝缘电阻值测试仪（标称开路电压为500V，测定的电阻值波动在10%以内且在产品上的损耗不超过3W）测量脚轮与金属板之间的电阻值。对于电导型脚轮，电阻值不大于104欧，而抗静电脚轮的电阻应介于105欧和107欧之间。

作为工业中常用到的搬运辅助部件脚轮，有的用再久都不会生锈，而有的脚轮买回去使用没几天就生锈了，万向尼龙家具脚轮，不能用了，大部分脚轮之所以会生锈，多数和它的使用环境有关系。大量研究数据显示，水和氧气是导致工业脚轮生锈的主要原因。潮湿环境下，水分挥发在空气中会与脚轮的外表发生化学反应，形成一层氧化膜，俗称脚轮锈。脚轮锈呈现棕红色，密度小，体积大，容易脱落。如果不及时处理好，整个工业脚轮都有可能锈化，变成脆片。

借助化学品解决脚轮生锈的问题：

1、除锈剂除锈。主要是用一种弱酸性化学液体（即除锈剂）刷涂或浸泡带锈的金属表面，通过化

学反应将金属表面上的锈蚀除掉的一种方法。

2、化学除锈（又称酸洗除锈）。主要采用无机稀酸溶液刷（喷）、浸泡带有锈蚀金属表面，并达到除锈的目的的一种方法。

借助化学品除锈对脚轮零配件除锈方法是非常便捷的，主要就是通过两者之间产生化学反应来达到去除表面锈渍的方法，现在市面上有很多化学除锈剂，这更加方便了使用。

湖南万向尼龙家具脚轮-航天双菱(推荐商家)由湖北航天双菱物流技术有限公司提供。湖北航天双菱物流技术有限公司在五金配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，航天双菱一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孟经理。