

南京金属桥架 扬中尊尚电气 防火金属桥架

产品名称	南京金属桥架 扬中尊尚电气 防火金属桥架
公司名称	镇江市尊尚电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊镇邻丰村
联系电话	13805296698 13805296698

产品详情

托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸系列可见表2.2.2。

托盘、梯架的直线段单件标准长度可为2、3、4、6m。

热镀锌桥架为钢制桥架外层经热镀锌处理适用于电压在10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明、配线等，用于室内、室外、架空、电缆沟、隧道的铺设等。热镀锌桥架具有品质全、适用范围广、强度大、结构合理，造价低、施工方便、外形美观等特点。

- 1、 桥架高度为50、100时每端各6只连接孔，南京金属桥架，高度为150、200时每端各12只连接孔。
- 2、 支撑间距：支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。
- 3、 桥架宽度：选择电缆桥架的宽度时，应留有一定的备用空位，以便为今后增添电缆用。
- 4、 隔开敷设：当电力电缆和控制电缆较少时，防火金属桥架，可以在同一电缆桥架安装，但中间须用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
- 5、 电缆固定：汇线桥架水平敷设时，桥架之间的连接应尽量设置在跨距1/4处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。

电缆钢制桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。这里需要提到一个托盘的概念，很多人把钢制桥架与托盘混为一体，认为功能大体相同，其实不然。

钢制桥架与线槽存在很大的区别，主要有：钢制桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆，线槽用于敷设导线和通讯线缆;钢制桥架相对大(200×100到600×200)，金属桥架型号，线槽相对较小;

钢制桥架拐弯半径比较大，线槽大部分拐直角弯;钢制桥架跨距比较大，封闭金属桥架，线槽比较小;固定、安装方式不同;在某些场所，钢制桥架没盖，线槽通常全是带盖封闭的线槽来走线，钢制桥架则是

用来走电缆的。

南京金属桥架-扬中尊尚电气-防火金属桥架由镇江市尊尚电气有限公司提供。镇江市尊尚电气有限公司为客户提供“卡套接头,仪表阀门,桥架母线”等业务，公司拥有“卡套接头,仪表阀门,桥架母线”等品牌，专注于工业制品等行业。，在扬中市油坊镇邻丰村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。