

## 黄山双壁波纹管 双壁波纹管价格 安徽管世达

产品名称	黄山双壁波纹管 双壁波纹管价格 安徽管世达
公司名称	安徽管世达建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五金机电商贸城
联系电话	18505513288 18505513288

### 产品详情

PE波纹管在我们的工业上应用还是比较广泛的，在很多时候，我们都可以发现，PE波纹管是一种内壁比较光滑外壁是封闭的一种波纹型的轻质管材，在我们生活的用途还是很多的。管壁为双层结构，内壁光滑，为梯形中空结构。具有环刚度好、强韧性好、重量轻、抗冲击性强、不易折断、运输安装方便等特点。双壁波纹管主要由橡胶环（或通过热缩区）连接。由于双壁波纹管的特殊结构设计，在相同直径和相同环刚度的条件下，节省了管材的材料消耗。HDPE双壁波纹管在不受阳光和紫外线照射的条件下，黄山双壁波纹管，使用寿命可达50年以上。与相同材料规格的固态壁相管相比，可节省一半左右的原材料。因此，HDPE双壁波纹管的成本也较低，不结垢。

重量轻，波纹状使得使用的原料少，管道重量下降了很多，所以施工便利，pvc双壁波纹管，作业也比传统的水泥或者进水管道的多，如果是在工期紧施工条件捡漏无法使用大型的机械设备时选择hdpe双壁波纹管是合适的。由于HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。进行施工时应根据相关规定注意管道敷设的规范，并且按照产品标准进行检验，剔除不符合标准的管材。管道进行敷设时应按照直线施工，如果遇到需要采用柔性接口折线敷设的话，双壁波纹管价格，连接在一起的管道纵轴线转角不应大管道如果是敷设在车行道下面，则管顶覆土厚度不应低于0.7米。

节约原材料，用同样的原材料做同一外径的管材时，波纹管可比实壁管节省30%以上的原

材料；质量轻，比重小于铸铁管和水泥管的一半；安装便捷、施工进度快，以传统水泥管相比，采用PE波纹管可以提高3倍以上安装进度。PE双壁波纹管采用柔性连接，pe双壁波纹管厂家，密封性能好。生产成本低，综合经济性能优越。进行施工时应根据相关规定注意管道敷设的规范，并且按照产品标准进行检验，剔除不符合标准的管材。管道进行敷设时应按照直线施工，如果遇到需要采用柔性接口折线敷设的话，连接在一起的管道纵轴线转角不应大管道如果是敷设在车行道下面，则管顶覆土厚度不应低于0.7米。Hdpe双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超过2 m。脱件和成盘的多孔管可以平放，但应避免重压或挤压堆放。HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，在存放处应设置醒目的禁火标志。

黄山双壁波纹管-双壁波纹管价格-安徽管世达(推荐商家)由安徽管世达建筑材料有限公司提供。黄山双壁波纹管-双壁波纹管价格-安徽管世达(推荐商家)是安徽管世达建筑材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。