

# 高品质的起重电磁铁及其配套产品优质的售后服务

产品名称	高品质的起重电磁铁及其配套产品优质的售后服务
公司名称	岳阳强力电磁设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:硬磁性材料 电流特性:直流 品牌:强喜力
公司地址	岳阳经济技术开发区机械工业园京珠连接线五公里处
联系电话	13575019719 13873055506

## 产品详情

种类	硬磁性材料	电流特性	直流
品牌	强喜力	型号	MW26、36、16、96系列
用途	吊运废钢、钢坯、板坯、 初轧钢、梁坯、圆坯、成 卷线材、钢带卷等		

mw16 mw26 mw36 mw96系列

mw16、mw26、mw36、mw96系列是吊运钢带卷用电磁铁，具有可动磁极，适于吊运钢带卷。有三种结构型式。

1. 垂直吊运型。mw26、mw36电磁铁吸附钢带卷的端面。当钢带卷端面（图中b面）成凸形、凹形、山形、其高低差  $> 25\text{mm}$ 时，如果垂直吊运，由于磁极可上下自由伸缩，电磁铁能很好地与钢带卷端面接触，发挥吊运能力。
2. 水平吊运型。mw16系列电磁铁吸附钢带卷的弧形侧面。
3. 通用型。mw96系列可垂直吊运、也可水平吊运。

mw26系列

主要技术参数(通电持续率td-50%)

型号			常温型(100 以下)			高温型(650 以下)	
			mw26-185185l-h	mw26-195195l-h	mw26-225225l/h	mw26-185185l/2-h	mw26-195195l/2-h
外形尺寸	a	mm	1844	1950	1950	1844	1950
	b		1353	1540	1630	1400	1600
	c		250	250	250	250	250
	d		170	180	180	170	180
	e		70	90	90	70	90
	f		100	60	60	100	60
重量		kg	5400	5800	6300	5800	6300
额定直流电压		v	220	220	220	220	220
电流(冷态)		a	54.5	65	74	49	58
消耗功率(冷态)		kw	11.8	14.3	16.28	16.28	12.76
吊运能力	2	mm	1500	1630	1930	1500	1630
	1		700	700	700	700	700
	重量	t	10	20	27	10	20

### mw96系列吊运钢带卷立、卧通用电磁铁

主要技术参数(额定电压dc220v, 通电持续率td-60%)

型号			mw96-140120l/2-6	mw96-160140l/2-6	mw96-180150l/2-6
外形尺寸	a	mm	1400	1600	1800
	b		1200	1400	1500
	c		1580	1680	1780
	d		250	350	370
	e		175	200	230
	f		70	75	75
重量		kg	4000	8000	10000
电流(冷态)		a	65	80	90
消耗功率(冷态)		kw	14.3	16.8	19.8
钢带卷	重量	t	14	24	34
	外径	mm	1600	1850	2025
	宽度	mm	1000	1400	1800

注：按消耗功率(电流)，选择整流控制设备及其它辅助设备。物料温度650。

