

## 气动石粉卸灰阀、粉体插板阀

产品名称	气动石粉卸灰阀、粉体插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	型号:PZ673X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673X、H-10C气动石粉卸灰阀、粉体插板阀它特殊合用于粉尘,小颗粒物料,深受环保、冶金、化工、粮食、水泥、筑路、枯燥设备等工业行业的工程项目择优选用。星型卸料器是目前国内先进的卸料装置,常用在除尘系统中作为除尘系统的重要设备之一,它特别适用于粉尘,小颗粒物料,深受环保、冶金、化工、粮食、水泥、筑路、干燥设备等工业行业的工程项目择优选用。

气动石粉卸灰阀、粉体插板阀装置参数:

该气动刀形闸阀是较为复杂的自动化控制仪表,由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。双作用:对阀门开启和关闭的两位式控制;单作用:(弹簧复位):在电器和气路切断或故障时,阀门自动开启或关闭。可选附件1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

PZ673H,PZ673F,PZ673X气动插板阀驱动方式:手动,电动,气动,液动,伞齿轮,电液动和气液动等驱动方式。刀形闸阀外形:明杆,暗杆两种刀形闸阀材质:铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀形闸阀密封:硬密封,软密封,单面密封,双面密封等多种材质密封。

气动石粉卸灰阀、粉体插板阀性能参数:

公称压力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度使用介质气驱动(MPa)电驱动(v)0.60.9渣水混和物、空气混和物、煤浆、矿浆0.4~0.6220 3801.01.51.11.62.41.8

气动石粉卸灰阀、粉体插板阀零部件材料表:

序号	零件名称	材料	序号	零件名称
1	阀体	HT250、WCB、304、316、316L	9	键
2	阀座	橡胶	10	螺母
3	闸板	碳钢/不锈钢	11	气动装置
4	六角螺母	碳素钢	12	填料
5	阀杆	不锈钢/碳钢	13	压盖
6	支架	不锈钢	14	六角螺母
7	轴承	碳钢/球墨铸铁/灰铸铁	15	螺栓
8	阀杆螺母	合金钢		
		铝青铜合金		