

深圳空达脚手架厂家多功能铝合金门式脚手架，移动航空铝架梯8米

产品名称	深圳空达脚手架厂家多功能铝合金门式脚手架，移动航空铝架梯8米
公司名称	深圳空达机械设备有限公司
价格	5500.00/整套
规格参数	品牌:空达 材质:铝合金 用途:建筑施工，地铁商场维修
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区中兴路10号1号厂房D栋顺兴工业区D栋厂房102（注册地址）
联系电话	15914196337

产品详情

铝合金门式脚手架操作规程

移动式铝合金门式脚手架是新型高空作业平台，设计先进，工艺独特，以其牢固、便捷、高效的显著特点，维修行业得到广泛应用，拥有重量轻，搭建拆卸简单快捷，结构稳固、移动方便、耐锈蚀等特点。

一、移动式铝合金门式脚手架结构部件图及搭设效果图

二、铝合金门式脚手架搭设与拆除流程及要领

1、安装可调脚，并将轮子锁定

2、固定1层脚手架底部的1道横撑，横撑两端的端头扣件必须扣紧

3、横撑与另一边门架固定，两排对应设置，再调节四个可调脚的高度，确保脚手架与地面的垂直度

4、两对边反方向搭建斜撑，并尽可能靠近门架立杆，同一侧的斜撑应由下向上搭设，并成八字状，同时搭设45°对角梯

5、在门架四角上搭建外支撑，外支撑应与脚手架的长边与短边平面成135度；临时平台板安装在一层中间的横杆上，工作人员站在临时平台板上向上搭建二层门架，扣住二层门架底部的插销，确保门架之间的紧固。

6、通过不断向上移动平台板，向上不断安装横撑、斜撑、45°对角梯及门架等，其中脚手架两侧长边斜撑安装示意图（如图5-2-8），不断向上安装到所需要的工作高度

7、在倒数三横杆上搭设临时平台板，搭设护顶层作业平台的护栏架

8、作业人员站在临时平台板上安装作业平台的开孔平台板，完成作业平台的封闭，作业人员通过开孔作业平台板到达作业平台

9、安装作业平台两长边的护栏扶手，每边两对横撑作为护栏扶手，与短边护栏架封闭成环。

10、安装作业平台踢脚板

11、作业完毕后，拆除铝合金脚手架，拆除应从顶层向下逐步拆除，拆除顺序为：顶层作业平台踢脚板
作业平台护栏扶手、护栏架 作业平台板从上而下依次拆除各层（除1层）斜撑、门架 地面外支撑
1层斜撑、横撑及门架 拆除脚轮和可调脚 搬运铝合金门式脚手架构配件离场