

嘉兴市搅拌站用碎石压碎值检测 建筑用卵石碎石标准

产品名称	嘉兴市搅拌站用碎石压碎值检测 建筑用卵石碎石标准
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

1、卵石是bai小于等于C35，压碎du指标小于等于16,大于C35压碎指标小于zhi等于12。

2、碎石和卵石等混凝土粗dao骨料的强度可用岩石立方体强度和压碎指标两种方法表示.

将一定质量气干状态下9.5~13.2mm的石子装入一定规格的圆筒内，在压力机上10min施加荷载到400KN，静压5S，卸荷后称取试样质量（m0），用孔径2.36mm的筛筛除被压碎的细粒，称取式样的筛余量（m1）。

压碎指标（ a ）= $(m_0-m_1)/m_0 \times 100$

式中 m0——试样的质量

m1——压碎试验后筛余的试样质量

压碎指标表示石子抵抗压碎的能力，以间接的推测其相应的强度。

建筑用卵石碎石标准一般指的是国家标准《GB/T14685-2011建筑用卵石和碎石》。建筑用卵石和碎石按技术要求分为三类： 类，宜用于强度等级大于C60的混凝土； 类，宜用于强度等级C30—C60及抗冻抗渗及其他要求的混凝土； 类，宜用于强度等级小于C30的混凝土。三类建筑用卵石和碎石的质量和 技术要求、颗粒级配见国家标准。