

销售：聚合物抹灰砂浆 量大从优 欢迎来电

产品名称	销售：聚合物抹灰砂浆 量大从优 欢迎来电
公司名称	北京绿欣伟业科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:0.54 (MPa) 密度:GB (g/cm3) 成膜时间:GB (小时)
公司地址	北京市大兴区庞各庄镇甜园路2号302室
联系电话	13601062661

产品详情

剥离强度	0.54 (MPa)	密度	GB (g/cm3)
成膜时间	GB (小时)	渗出性指数	GB
拉伸粘结性	GB (MPa)	伸长率	GB (%)
产地	北京	品牌	恒雪
固化时间	6.5 (h)	外观	固体
固化条件	室温固化		

。产品简介：ec-聚合物抹灰砂浆属内外墙兼用型抹面抗裂砂浆，主要是针对传统水泥砂浆在高吸水率基层抹面后常出现诸如粘结性差，抹灰层空鼓开裂等现象专门研制的新型建筑材料。本品塑性收缩干缩率低，减少了砂浆早期的塑性收缩裂纹，提高了砂浆的抗渗透性、抗冻性、耐磨损性，从而抑制了微细裂纹的生成和发展，从而起到阻裂、防渗、增韧、增强等作用。施工和易性好，不会产生泌水离析现象。应用范围：

- 1、适用于加气混凝土砌块、灰砂砖、陶粒砖等各类强吸水性墙体材料的内、外墙抹灰施工。
- 2、适用于粘土多孔砖、混凝土空心砌块、红机砖等墙体的内、外墙抹灰施工。
- 3、钢筋混凝土剪力墙、梁、柱、板的抹灰施工。施工说明：
 - 1、基层入理：检查基层表面无空鼓、无空鼓、无油污、无脱膜剂以及浮尘、疏松等。
 - 2、配料：按照粉料：水 = 1 : 0.22的水灰比计算好所需清水，将ec-聚合物抹灰砂浆徐徐加入水中.边加入边搅拌至均匀，现场根据具体施工习惯可适当调整水灰比。静置5-10min再次搅拌均匀即可使用。
 - 3、施工方法：如手工抹灰，每次批抹厚度不宜超过10mm，确保砂浆与基层粘结良好，厚度超过15mm时，建议分再次抹灰。如采用机械喷涂，喷后需立即用长形的刮刀刮开并将多余的材料去除。待砂浆初凝后（大约1-2小时，以现场为准），用刮板进行收光。参考用量：抹灰厚度10mm，用量为：12-14kg/m²。

联系电话：13601062661

联系人：孙先生

