

电池测试恒温箱 蓝电 新威电池系统恒温箱

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 电池测试恒温箱 蓝电 新威电池系统恒温箱 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司大连分公司 |
| 价格 | 51818.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号 |
| 联系电话 | 13810107372 13810107372 |

产品详情

实验室用的锂电池测试恒温箱厂家简介：

实验室用的锂电池测试恒温箱厂家——公司成立于1999年是一家从事通用实验室仪器研发、销售的企业。公司立足于“以德敬人，以诚立人”的经营观，凭着多年的积累，潜心研制，精雕细琢，开发出用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、福意联冰箱（柜）、小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等系列产品。

=====

实验室用的锂电池测试恒温箱用途：用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研和企业开展节能，高性能电池测试和项目的试验设备。控温范围在2-48度/0-100度之间，可任意设定需要的数值，为电池恒温测试提供可靠的试验环境。

本篇内容不慎详细，还请拨打咨询：

实验室用的锂电池测试恒温箱参数：

立式单门恒温系列型号功率箱内温度尺寸重量FYL-YS-50LK85W4-38 430 × 480 × 510mm18KGFYL-YS-100L85W4-38 480 × 490 × 840mm22KGFYL-YS-138L85W4-38 540 × 550 × 840mm25KGFYL-YS-150L100W2-48 595 × 570 × 865mm47KGFYL-YS-280L160W2-48 595 × 570 × 1445mm73KGFYL-YS-430L160w2-48 595 × 680 × 1805mm105KGFYL-YS-230L160w2-48 595 × 570 × 1215mm68KGFYL-YS-310L160w2-48 595 × 570 × 1315mm78KG双开门恒温系统型号功率箱内温度尺寸重量FYL-YS-828L360w2-48 1267 × 678 × 1818mm208KGFYL-YS-1028L360w2-48 1267 × 678 × 2105mm258KG0-100 立式宽温设备型号功率箱内温度尺寸重量FYL-YS-151L120w0-100 595 × 565 × 860mm64KGFYL-YS-281L160w0-100 595 × 565 × 1440mm99KGFYL-YS-431L200w0-100 595 × 675 × 1795mm129KG-30 ~ 10 、 -12 ~ 10 低温恒温系列型号功率箱内温度尺寸重量F

YL-YS-128L110w-30 ~ 10 550 × 560 × 850mm30KGFYL-

YS-50LL70w-12 ~10 430 × 480 × 510mm23KGFYL-YS-100LL70w-12 ~10 480 × 490 × 840mm25KG

=====

实验室用的锂电池测试恒温箱用途：

福意联实验室用的锂电池测试恒温箱是保存药物、酶、干、小板、移植的皮肤以及动物的样本、提取的RNA以及基因文库和一些重要的生物和化学试剂等特殊的冷藏柜，具有数显温度控制系统，温度调节范围一般是2~8。电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能，防止出现意外。

实验室用的锂电池测试恒温箱产品特点：

的PID温度控制系统 自我诊断和报警系统 无氟制冷系统 可提供IQ/OQ
完全密封不锈钢腔体 风扇强制对流 双层真空密封钢化玻璃门 自动除霜和除湿系统
用户友好设计

=====

实验室用的锂电池测试恒温箱：

福意联企业汇集了大批人才和经营管理人才；不断的教育与培训，员工素质和岗位技能不断提高；公司员工中大学文化程度占90%以上，以他们为代表的一批和管理骨干，为公司的日益发展奠定了坚实的基础。我们倡导积和可持续的工作方式，既为员工提供富有成就感的职业发展空间和经济回报，秉承“诚信为本，服务上”的企业理念，为客户提供优良的医疗设备和优良的服务。我们将在科技的前沿，更好地为广大朋友的健康服务，提高她们的自我保健意识。“呵护您的健康、关爱您的家人”是公司全体员工的共同心愿，共创与您一起共建美好家园！