

双相钢深井泵,不锈钢深井泵,海水提升泵

产品名称	双相钢深井泵,不锈钢深井泵,海水提升泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	21700.00/台
规格参数	材质:双相钢2205 流量:100立方 扬程:100米
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

双相钢深井泵,不锈钢板深井泵,海面污水提升泵

QJH型不锈钢板系列产品[潜水泵](#)

选用不锈钢板304或316材料，商品引入海外生产工艺，具备外型精致运作靠谱等优势。该产品系列是机泵直联一体的井用潜水泵，立即潜进水里运作。构造长细。单极或多级别上泵式注水湿试三相异步电机潜水泵。是为农用机械提灌、喷灌设备，矿山开采抢鲜，海面消防安全，工业生产及工业建筑的排水设备研发，适用水塘、鱼池，冷却塔、深水井打水及高楼大厦送餐，音乐喷泉

应用标准

物质：海面或相近腐蚀液态。

物质温度： 38

含沙量(净重比) 2%

电动机内部务必须填满冷水

发电机组深潜深层应不超70米，进水管应入侵动海面平面图（落潮后）3米下列。

众博水泵厂（天津市众博水泵厂有限责任公司）是一家集设计方案、产品研发、生产制造、市场销售、服务项目于一体的技术潜污泵服务项目生产商，技术产品研发生产制造性价比高潜污泵产品系列，商品千余种，关键商品包含矿用潜水泵、深井潜水泵、混流泵、混流泵、潜水排污泵、开水潜污泵、不锈钢板潜污泵等受欢迎离心水泵商品。除此外，众博水泵厂潜污泵还出示配套设施设备产品与服务，及其潜污泵项目工程安装、检修。

按照一般的惯例深井泵之所以在扬程上受限，次要缘由是不能克制轴向力，就是说电机的止推轴承不能接受更大的推力，所以扬程遭到限值，为了更好的处理上述成绩，我公司众博泵业技术部精心研讨了一种新特种潜水泵，使用的材质需要严格挑选：普通承受点选用的是耐压、耐磨高强度合金材质。（包括泵轴、叶轮、导流壳），每一级的叶轮下面都放有摩擦垫片，减小叶轮在高速旋转过程中产生的轴向力，减轻电机滑板及止推盘的压力，所以扬程：200米扬程起步，300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米、1100米\1200米，高扬程达到3000米。耐热温度可达100℃，材质：碳钢材质、304、316、316L材质泵体外径：96mm-143mm-184mm三种规格。流量：2方每小时-800方每小时。电机可以选配：380V 660V1140V 10KV不等电压。