

湖南塑胶跑道 湖南塑胶跑道材料 湖南塑胶跑道

产品名称	湖南塑胶跑道 湖南塑胶跑道材料 湖南塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

湖南塑胶跑道 湖南塑胶跑道材料 湖南塑胶跑道

塑胶跑道的修复与翻新

塑胶跑道是我们常见的体育设施，应用范围十分广泛，但是塑胶跑道需要翻新和维修。整修和维修塑胶跑道大致分为以下步骤：

确定塑胶跑道的损坏程度，对塑胶跑道的损坏进行现场检查。一般来说，损坏区域较小，损坏较轻的话说，只需重新铺好塑胶跑道的表面即可。如果损坏严重，则需要根除并重新铺设整个基础。

整体清理

如果跑道表面有裂缝，请清除所有损坏的塑胶层。在有大裂缝的地方，清除面积应扩大到20厘米以上。如果裂缝有高度差，则清除面积需要扩大到50平方厘米以上。这么做都是为了确保塑胶表面层的质量。所以必须彻底清洁基础表面，以利于充分利用聚氨酯的粘合力 and 塑胶表面层的均匀厚度。

修复底层

去除塑胶层，先刷底漆，然后将其与胶水和颗粒混合物按比例混合，以均匀填充和调平底层。新铺设的塑胶颗粒层应弄平，边缘接缝的厚度应与原始底层的厚度相同。如果基础存在高度差，则需要平滑的过渡。

1.仔细检查整个部位是否有分层，回砂，裂缝等，使用专用工具进行切割，扫除底层并用单组胶水覆盖底部。工具是滚筒刷或刮刀，其他底层干燥并填充；

- 2.混合场所应用胶带或塑胶布铺好，以免弄脏地面，破坏施工质量，影响环境清洁。
- 3.混合罐的容量是混合量的1.5-2倍，搅拌桶在使用前应干燥清洁。
- 4.混合材料时，先倒入单组分粘合剂并充分浸入混合桶的侧面，然后再倒入新的国家标准颗粒。
- 5.控制取决于当时的特定温度和湿度，70%湿度和25 ° C温度的基本混合和混合时间为3.5分钟。同时，要求在排出之前，必须将超过99%的橡胶颗粒涂上粘合剂，并且搅拌均匀，应及时将混合物运至作业区；
- 6.根据搅拌机的容量确定所需的物料总量，然后根据比例用秤准确称量；
- 7.混合时，避免水直接进入混合容器；
- 8.及时记录每批物料的数量和搅拌时间，并进行总结；
- 9.步骤：卸料 称重 加料 混合 卸料；
- 10.使用专用工具铺平修复的表面。

使用特殊的标记涂料，并根据运动场馆的标准对场馆进行标记。

在这里我们应当注意：翻新跑道必须保持7-10天后才能投入使用，并且应注意塑胶跑道的洒水灌溉，以增强塑胶跑道地面的韧性。

相关产品：湖南塑胶跑道 湖南塑胶跑道材料 湖南塑胶跑道

相关产品：湖南塑胶跑道，湖南塑胶跑道材料，湖南塑胶跑道