

喀什地区移动式真空吸泥泵 宏伟泵业

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 喀什地区移动式真空吸泥泵 宏伟泵业 |
| 公司名称 | 淄博宏伟泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省淄博市博山区岳庄 |
| 联系电话 | 13355290855 13355290855 |

产品详情

主要特点

- 1、设备结构合理，维护管理方便。
- 2、运行效果稳定，工作安全可靠。
- 3、简化了池结构，降低工程投资。
- 4、集泥，排泥效果好，不易产生沉淀污泥逸散现象。
- 5、吸砂泵采用无堵塞的潜污泵，污物通过能力强。
- 6、配电箱分体设计，具有手动/自动控制开关。

淄博宏伟泵业有限公司树立企业形象迎接新的挑战，XW移动式吸泥泵厂家，与各界朋友交流、密切合作，开发出超前的产品，公司以好的质量，满足客户的要求，创出辉煌的成绩。欢迎各界人士及新老客户来本公司考察指导，或来电、来函洽谈业务。

常规的吸泥泵都是采用的潜水泥浆泵或者漂浮式长杆污水泥浆泵，使用者两种泵类产品及其笨重不方便，博禹泵业技术人员在结合这一市场需求的前提下研发了一款新型高吸程真空吸泥泵，叶轮结合泥浆泵叶轮的基础上优化升级为具有高吸程无堵塞的吸泥泵，另外结合真空泵配套使用能抽吸远距离的泥浆。

淄博宏伟泵业有限公司树立企业形象迎接新的挑战，与各界朋友交流、密切合作，开发出超前的产品，公司以好的质量，满足客户的要求，创出辉煌的成绩。

刮吸泥装置

矩形斜板沉淀池的刮吸泥机排泥方式采用泵吸排泥方式。泵吸排泥主要由泵和吸泥管组成。吸泥泵采用AV型无堵塞的潜污泵。AV型无堵塞潜污泵的性能特点：

- 1、采用大通道抗堵塞水力部件设计能有效地通过直径25~50mm固体颗粒；
- 2、设计合理、抗堵塞、缠绕能力强、使用可靠。
- 3、采用材料的密封，可以使泵安全连续运行8000小时以上；
- 4、吸泥管采用不锈钢304管材，管与管之间的间距为1.0~1.5m，

由于吸口与吸口之间相隔1.5m左右的距离，在间距内的污泥就必须借助于集泥刮板推向吸口。集泥刮板高约180~250mm，采用不锈钢304钢板制作而成。刮板的长边与长轴之间夹角为300~450。吸口与集泥刮板间隔设置，呈一字形横向排列，并与池宽相适应。安装在池底的集泥刮板距离池底为30~50mm。

在斜管（板）沉淀池中，由于池内设置许多间隔较小的平行倾斜板或孔径较小的平行倾斜蜂窝状管，吸泥管从池底下垂伸入越过斜板（管）后，再分别固定在悬挂于水下的钢支架上。各根吸泥管在水下相互联通后再由总管接入水泵，吸入管内的污泥经水泵出水管输出池外。

集电装置及端头立柱

集电装置是将电源、置为移动式悬挂电缆集电装置，具有结构简单，使用方便等特点。集电装置设有两套行程开关来控制行走机构的运行。

端头立柱固定在钢轨的两端，用来防止刮吸泥机的终端开关失灵而掉轨的事故。端头立柱的高度暂定为250mm。

喀什地区移动式真空吸泥泵-宏伟泵业(图)由淄博宏伟泵业有限公司提供。淄博宏伟泵业有限公司是一家从事“液下泵,液下耐磨泵,潜污泵,潜水/液下/立式渣浆泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“众欣牌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏伟泵业在污水泵、杂质泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！