

# 大气污染治理企业 合创蓝天 大气污染治理

产品名称	大气污染治理企业 合创蓝天 大气污染治理
公司名称	广东合创蓝天环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市望牛墩李屋村
联系电话	13829108003

## 产品详情

冷却塔噪音治理公司哪家好？每当一道夏季，天气就变得非常炎热，这时候人们在享受空调到来的清爽时，它也会带来需对噪音问题!尤其是酒店和高等别墅，冷却塔的风机噪声和水淋噪声是主要的噪音来源。因此，冷却塔噪音治理主要从这两方面着手

风机噪音的特点：主要为中低频噪声，绕射能力强，透射能力强，大气污染治理，并且随气流速度增加，噪声频率也显著提高。消声器的选择很重要，一般的消声器对中低频噪声TL有限，中低频噪声是难治理的，抗性消声器有很好的效果，但是频率选择性太强。设计合理的阻抗复合式消声器可以很好的解决这个问题。

冲床设备：

冲床是工业生产中常见的机械设备，冲床车间噪音一般高达90-110db（A），给设备操作者和车间其他人员造成了极大的伤害，对周边声环境也亦有影响，冲床噪音主要来自于撞击噪音、冲剪噪音、传动件间隙引起的噪声污染。

降低冲床噪音对人体的危害，必须采取措施，控制冲床振动，切断噪声源头的传播途径。

- 1、吸声降噪：吸声的目的是减弱车间反射声，大气污染治理设备，一般可有6db（A）左右的降噪效果。
- 2、局部隔声：采用加吸声的隔声屏、模具区域隔声罩，能有12db（A）左右的降噪效果。
- 3、全封闭隔声罩：全封闭隔声罩的隔噪量达20-50db（A），罩体可制作为拼装式，占地面积较小，组装方便，可广泛应用于空压机、锅炉、球磨机、粉碎机等工业机械噪声源场合。为您创造一个更舒心、更健康、更安全的生活和工作环境是我们持续工作的目标！

机房降噪处理方法

1、降低排气噪声。排气噪声是机组的噪声源，其特点是排气速度快，隔声级高，治理难度大。

2、降低轴流风机噪声。在进行发电机组冷却风机降噪时，必须考虑两个问题：消声量和排气通道允许的压损。

3、机房的隔声、吸声处理和机组隔振

(1)机房隔声。采用的方法是除了必要的与观察室相连接的内墙观察室之外，其余窗户均去除，大气污染治理企业，所有孔、洞要密实封堵，砖墙墙体的隔声量要求要40dB以上。机房门窗采用防火隔声门窗。

(2)进风和逆风。机房隔声处理之后，要解决机房内通风散热问题。进风口应与发电机组、排风口设置在同一直线上。进风口应配以阻式消声器。由于进风口压损亦在容许范围之内，可以是机房内进出风量自然达到平衡，东莞大气污染治理，通风散热效果明显。

(3)消声处理。机房内处地面外的五个壁面可作吸声处理，根据发电机组的频谱特性采用穿孔板共振吸声结构。

(4)室内空气的交流，机房的良好隔声，会使闭式水冷发电机组停机时机房内的空气不能对流，同时房内的高温亦不能及时降下来，采用低噪声轴流风机的同时配上阻式消声器。

(5)机组隔振。发电机组安装前，应严格按厂家提供的有关资料进行隔振处理。

大气污染治理企业-合创蓝天-

大气污染治理由广东合创蓝天环保科技股份有限公司提供。广东合创蓝天环保科技股份有限公司是广东东莞,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合创蓝天领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合创蓝天更加美好的未来。同时本公司还是从事东莞中水回收厂家,深圳中水回收企业,惠州中水回收设备的厂家,欢迎来电咨询。