

贺州旋转补偿器 蒸汽旋转补偿器 天翔管道

产品名称	贺州旋转补偿器 蒸汽旋转补偿器 天翔管道
公司名称	巩义市天翔管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路173号
联系电话	18530918277 18530918277

产品详情

旋转补偿器可使管道更稳定

旋转补偿器在热网设计中，设计人员要根据地理环境和市区规划的要求，不断变化标高和改变走向，这样热网就可以划分为许多段标高不同，走向各异和直线距离不长的管段所组成，这些直管段的热补偿器若靠现有的套筒，波型或门型补偿器难以达到理想的效果。旋转补偿器正是在这种形势下产生，并且获得了成功。

旋转补偿器的旋转筒内装设了止退圈和减摩、定心弹子，并采用了合理的密封面结构，从而使密封材料和密封面的磨损极为轻微，可保证在更长时间内不发生泄漏大大增加了工作的安全性、可靠性。旋转补偿器与传统常用的补偿器相比，在长距离管道方面具有明显优势，如选用得当可发挥巨大作用，不仅节约资金，施工简便，管网的安全性也得到了提高，是长距离热力管道设计时的。

旋转补偿器的使用

一、分类说明：

风道橡胶补偿器分为FDZ、FVB、FUB、XB四种型号，由橡胶和橡胶—纤维织物复合材料、钢制法兰、套筒、保温隔热材料组成，主要用于各种风机、风管之间的柔性连接，其功能是减震、降噪、密封、耐介质、便于位移和安装，是环境保护领域中一种 为理想的减震、降噪、消烟除尘的 佳配套件。

二、安装说明：

1、安装长度由用户在设计中选定，订货时未注明者按L=350mm的供货。

2、表中重量按一般安装长度L=350mm计算。

3、接头中间有支撑架，支撑架在安装前应保持不脱，待螺栓上紧后将其全部打掉，以保证安装合理，使其各项物理机械性能 起到作用。

三、应用范围：

1、热电厂(1)汽机(2)锅炉(3)除尘；2、水泥厂；3、钢铁厂、熔炼炉、焚烧炉；4、热电厂及站；5、空调送风系统；6、玻璃及矿棉业；7、石油化工企业；8、空气及煤气清洁厂；9、风机厂；10、铝厂和碳素厂。11.石油化工企业

四、安装指南：

为使风道橡胶补偿器在管道中能够达到选用的目的，其各项机械性能能够延长器使用寿命，安装时应按以下要求进行安装：

1.风道橡胶补偿器在管道安装时，要尽量让其处于自然状态下，不要人为的在安装时使产品变形，这样可以避免导致产品的早期损坏和使用效果的减弱。

2.风道橡胶补偿器与法兰连接安装时，螺栓杆应伸向法兰的外侧，以防止螺纹 擦伤接头在膨胀变形时的橡胶复合体，每一法兰端面的螺栓应逐步均匀的压紧，要求所有的螺栓松紧尽可能一致，使用恶劣的场合，除加平垫外，可添加弹簧圈，以防螺母松动。

3、接头中间有支撑架，支撑架在安装前应保持不脱，待螺栓上紧后将其全部打掉，以保证安装合理，使其各项物理机械性能 起到作用。

免维护旋转补偿器工作原理和特点

工作原理 免维护旋转补偿器和旋转补偿器产品使用都是靠填料腔内的柔性填料进行密封。产品使用过程中每旋转一次填料就会磨损一点，当磨损量达到一定值时，产品就会出现泄漏。免维护旋转补偿器因在填料压紧法兰上方增加了一组弹簧，当填料出现微量磨损时，依靠压紧弹簧的张力给予补偿，从而延长产品发生泄漏时间（泄漏时间延后3-5年）。当磨损量超过弹簧张力补偿量时，只需扳紧弹簧压紧法兰上方的螺帽即可，不需要停气修复，运行无次数限制，不易产生泄漏，贺州旋转补偿器，从而大大提高供气单位和用气单位的社会经济效益。该产品在4.0Mpa的压力下补偿5000次不产生泄漏，密封效果优越。

特点 免维护旋转补偿器的密封填料采用目前国内*先进的填料，蒸汽旋转补偿器，耐温-60 —800 ，由于补偿器的内套管外部和外套管内部焊有挡环，两挡环之间装设有在减小摩擦力的(滚动环)滚珠，减小了内套管对密封填料的磨损。且由于补偿器装置上多组弹簧的自然张力推压着填料压盖法兰，使磨损极为轻微的密封填料永远处于紧凑状态，旋转补偿器价格，从而使管道中的液体或气体介质不产生泄漏，当填料磨损量大时，弹簧张力无法满足调整，可用外力对弹簧压紧进行调整从而达到不停止工作状态下达到所要求的密封效果，所以本产品克服了其它同类产品的不足，原有的旋转式、套管式补偿器当填料磨损后无法得到及时补偿调整从而导致补偿器的密封性能下降直至产生泄漏，而且填料磨损量大后必须从管线上拆下产品打开加补填料从而影响了管线的运行，影响用户的正常生产。

贺州旋转补偿器-蒸汽旋转补偿器-天翔管道由巩义市天翔管道设备有限公司提供。巩义市天翔管道设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证

会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事柔性防水套管，防水套管，刚性防水套管的厂家，欢迎来电咨询。