

保温箱（嵌入式）尺寸: 600 × 1100 × 550mm; 2.304不锈钢

产品名称	保温箱（嵌入式）尺寸: 600 × 1100 × 550mm; 2.304不锈钢
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

保温箱（嵌入式）尺寸: 600 × 1100 × 550mm; 2.304不锈钢厂家简介：

--北京福意电器有限公司凭借长期积累的优势，公司对产品不断的开发，博取众家之长，追求内外兼优。产品选用压缩机及各优配件，由于其合理的设计和精心的工艺，经过严格的测试和检验，因此产品具有制冷迅速、制冷效率高、低能耗、低噪声、性能可靠、经久耐用等优点。

保温箱（嵌入式）尺寸: 600 × 1100 × 550mm; 2.304不锈钢参数：

保温箱（嵌入式）尺寸: 600 × 1100 × 550mm; 2.304不锈钢用途：福意联的保温箱（嵌入式）尺寸: 600 × 1100 × 550mm; 2.304不锈钢用途主要有，保存病毒、病菌、血浆、、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品等。适用于医院、工厂、制药厂、、实验室、质监、大学、科研、特殊材料的低温实验、电子、化工、企业、系统、高校实验、远洋渔业公司等。

保温箱（嵌入式）尺寸: 600 × 1100 × 550mm; 2.304不锈钢适用范围保温箱（嵌入式）尺寸: 600 × 1100 × 550mm; 2.304不锈钢保存物品以及适用科室：医院低温药品、以及特殊温度的物品：药品：临床、护士站、药库、中西药房。试剂：急诊科，发热门诊，检验科，化验科。

: 门诊, 保健科, 新生儿科。

保温箱 (嵌入式) 尺寸: 600 × 1100 × 550mm; 2.304不锈钢产品特点 :

内采用SUS不锈钢, 外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理。 密封材质为耐高温硅胶或纤维石棉绳。
循环方式: 强制水平送风循环; 加热方式: PID+SSR或PID+SCR; 温度范围: 室温+20—260度; (注: 温度可调, 高可达550度) 温控器: PID微电脑控制; 计时器: 计时、恒温功能, 温到计时、时间到切断加热电源; 保护装置: 温保护、高温保护、过流保护。

承诺: 1、: 快速、果断、准确、周到、彻底2、目标: 质量赢得用户满意3、效率: 保修期内或保修期外如设备出现故障, 供方在接到通知后, 人员在24小时内可达到现场并开始。3、原则: 产品保修期为十二个月, 在保修期方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏, 保修期外零部件的损坏, 提供的配件只收成本费, 由需方人为因素造成的设备损坏, 供方或提供的配件均按成本价计。

北京福意联有限公司面对医疗的快速发展, 公司以提高医疗产业多元化水平、强化医疗社会化功能为核心, 按照、贸易准则和惯例, 我们公司愿与中外及者共同携手, 以更的、更优良的产品、更完善的为有志医疗业的朋友, 为我国医疗业的发展做出贡献。