

矿用隔爆型电缆接线盒 BHD2-100A-234T接线盒 BHD2系列矿用接线盒

产品名称	矿用隔爆型电缆接线盒 BHD2-100A-234T接线盒 BHD2系列矿用接线盒
公司名称	浙江益煤防爆电器有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:益煤电器 型号:BHD2-100A-23 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清市柳市镇马道村
联系电话	15868079182

产品详情

我公司大量批发矿灯、巷道灯、机车灯等！我公司以质的质量、质的服务在赢得广大客户的信赖。欢迎广大客商前来洽谈合作

BHD2-100/660(380)-3T矿用隔爆型接线盒

结构简介

接线盒的隔爆外壳为钢板结构，盖采用螺栓连接型式，两侧为电源引线端，并设有控制线引入装置。壳体内设有三个主接线端子，基座为高压电瓷，并设有一个辅助接线端子。两端分别设有支撑与固定应力锥的托板。

一、适用范围

适用于有瓦斯及煤矿易燃易爆危险的煤矿井下，在交流50HZ电压至660V的供电网路中作照明、信号、动力电缆连接的分支之用。

二、结构概述

本接线盒由隔爆外壳（壳体、盖）、绝缘接线座、电缆引入装置及内外接地装置等组成。壳体与盖材质为HT250铸铁(400A壳体为Q235-A钢板焊接)，绝缘接线座采用上釉陶瓷压制，具有优良的电气性能。

技术数据

主要技术指标 主接线端子 辅助接线端子

额定电压660 (380)

工作电压 (KV) 11.5 0.133

额定电流 (A) 100

热稳定电流 (KA) 12.5 (2S)

动稳定电流 (KA) 31.5 (峰值)

BHD2隔爆型低压电缆接线盒的主要优点

1、低压电缆接线盒的线座体采用上釉陶瓷烧结而成，绝缘性好，强度高，接线柱与绝缘座的连接采用环氧树脂灌封，牢固可靠，绝无松动。低压电缆接线盒

2、低压电缆接线盒隔爆壳体及盖由高强度HT250铸铁制成，二者以平面隔爆接合面或圆筒隔爆接合面仅400A) 通过螺栓等紧固件连接。

本公司产品一律采用物流发货也可根据客户要求方式去发货，为了货物在运输中不被损坏我们采用的是纸盒气泡膜双层包装方式发货