

消毒专用加湿器、家禽、家畜消毒用加湿器

产品名称	消毒专用加湿器、家禽、家畜消毒用加湿器
公司名称	南通市崇川观音山德明五金加工厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:德胜 加湿量:3-60KG 功率:300W
公司地址	观音山国胜村六组
联系电话	86 513 85265405 15262873666

产品详情

品牌	德胜	加湿量	3-60KG
功率	300W	工作电压	220V/50hz
工作电流	2A	尺寸	75*49*45 (cm)
工作温度	1-40	供水压力	0.6 ~ 3KG/M3

超声波加湿器是我公司吸取国外先进技术,在结合国内使用情况而开发的新一代控制技术,它采用电脑控制技术,具有很高的可靠性.使用方便.操作简单.功能丰富.控制灵活.造型美观.性价比高等优点。它适用于恒温恒湿机组.新风机组、风管式、对空气直接加湿等配合方案。

csb系列型超声波雾化加湿机,内部采用集成式雾化机芯,无机械驱动、宁静无噪音、雾化效率高、故障率低、维护简单,整机所输出的雾粒直径为1~10 μ ,最大相对湿度可达99%。产品采用移动式一体化设计,箱体采用优质不锈钢板;自动补水,并可选配软水装置,使不同水质达到无钙化白粉污染的要求。产品为手动控制,可选配数字湿度自控系统,控制精度在 $\pm 5\%$ 以上。

csb系列型超声波雾化加湿机,雾化工作时不单可以加湿降尘,保持环境所要求的湿度,同时还会产生一定浓度的负氧离子。根据有关资料介绍,每天吸入一定浓度的负氧离子空气后,人体肺部吸氧功能、二氧化碳排出功能可增加,对人的精神、情绪、思维、记忆力等都有一定的增强和提高,因此提高了我们工作和生活的质量。

使用条件及特点:环境温度-1~40摄氏度.给水压力1-4kg/cm
2.环境湿度 99%rh.给水温度1-30摄氏度.周围环境无高温辐射源,无强磁场干扰源.

一.移动式或外墙悬挂式设计。二.配备标准给水口、放水开关及溢水口,其中给水口自动补水,自动控制水位。三.内部采用集成式雾化组件,并配有无水保护装置,所产生的雾粒直径只有1-10 μ m,颗粒均匀。四.数字式湿度控制器自动控制,湿度控制器控制范围可由1%rh-100%rh任意设定,控制精度 $\pm 5\%$ rh,

此时，设备可在设定值内自动工作，无需人员职守。

应用行业：

纺织行业：纺织厂湿度控制,消除静电及降尘。利用湿胀干缩原理改善织物质量。造纸行业：纸张之湿度控制,消除静电、降尘及改善纸张制造质量。计算机房：各类计算机机房之湿度控制及消除静电。电子行业：半导体元器件厂、lcd厂、pcb厂、ic测试厂等湿度控制及消除静电。喷涂行业：汽车涂装厂、各类喷涂厂之湿度控制,消除静电、除味及降尘。塑料行业：塑料注射成型厂、塑料产品制造厂湿度控制及消除静电。火药行业：火药生产、装填、制成、储存消除静电。印刷行业：塑料印刷、精美印刷、特殊印刷湿度控制及消除静电。实验室：各类检验、检测、质量、分析、化验室环境恒湿。烟草行业：烟草加工、生产湿度控制及降尘。暖通行业：中央空调加湿,计算机机房中央空调加湿及除静电。保鲜储藏：果蔬产品恒湿保鲜、储藏。食品行业：干燥、脱水食品回潮、保鲜。种植业：规模化种养植菌类、花卉、热带植物及无土栽培等湿度控制。养殖业：牲畜、飞禽、昆虫等规模化养殖保湿及消毒。人工景观：热带人工雨林、影视、展览等模仿自然环境云雾景观。