

WQ固定式潜水排污泵-矾泉泵业

产品名称	WQ固定式潜水排污泵-矾泉泵业
公司名称	上海矾泉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇曹黎路
联系电话	13757870860

产品详情

WQ固定式潜水排污泵（产品概述）：

[WQ固定式潜水排污泵](#)

是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面。

该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

WQ固定式潜水排污泵（型号意义）：

WQ固定式潜水排污泵（主要用途）：

潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业、以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，潜水排污泵也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

WQ固定式潜水排污泵（产品特点）：

- 1、采用独特的单片或双片轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。

- 3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入中即可工作，大大减少工程造价。
- 4、密封油室内设置有高精度搞干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。
- 5、可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安全性可靠性。
- 6、浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。
- 7、WQ系列潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它安装、维修带来更大方便，人可不必为此而进入污水坑。
- 8、能够在全扬程内使用，而保证电机不会过载。
- 9、潜水排污泵有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

WQ固定式潜水排污泵（使用条件）：

- 1、介质温度不超过60℃，介质重度为 $11.3 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，PH值在5-9范围内。
- 2、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不得超过1/2。
- 3、本泵主要零件材料为铸铁，所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。

WQ固定式潜水排污泵（安装方式）：

室内污水池(集水坑)排污泵采用移动式安装(软管)(单泵)、固定式安装(硬管) (单泵、双泵)和带自动耦合装置固定式安装(单泵、双泵)3种形式。其中软管连接移动式安装于电机功率 $N \leq 7.5$ kW的潜水排污泵及排出管DN ≤ 100 mm的场合。室外污水池仅采用带自动耦合装置固定式安装(双泵)一种形式。用于消防电梯排水坑的排污泵安装方式，应采用2台硬管连接固定式或2台固定自耦式，且集水井有效容积不小于 2.0 m^3 ，排污泵额定流量不小于 $36 \text{ m}^3/\text{h}$ 。