

500克聚酯长丝土工布多少钱一平米

产品名称	500克聚酯长丝土工布多少钱一平米
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.00/平方
规格参数	断裂强度:25KN 伸长率:75% 焊接宽度:15cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

聚酯长丝土工布的接缝工作有哪些注意事项

长丝土工布是一种应用比较广泛的优质土工材料，其超高性能是在顺利完成铺设任务后才能展示出来的。该土工膜在铺设过程中如果接缝处理不好,就会影响到长丝土工布的整体施工效果，所以,长丝土工布在进行接缝处理时,应注意以下问题:

- 1、焊接前要调整好接缝处两幅边长丝土工布,使之搭接一定的宽带,且平整、无折皱；
- 2、长丝土工布铺设后,要用砂袋压住,以防风动,边缘接缝处要求不能有污物、水分、尘土等；
- 3、焊接时,好是具有一定经验的技术人员焊接,焊接使用专用焊接机进行焊接.要调整好温度和速度,也可胶粘接；
- 4、长丝土工布好沿一定方向铺设,土工膜两边均预留一定PE膜与PET不粘合层,铺设时要调整好每个单元土工膜走向,以便于两个单元土工膜的焊接；
- 5、长丝土工布的接缝处理是施工的关键程序,直接影响工程运行寿命,据质量检测表明,采用热焊方法比较理想.热焊方法是PE土工膜相接的表面加热处理,使之表面熔化,然后通过压力使之融合成一体。

聚酯长丝土工布的接缝工作的主要注意事项就是这些，我们一定要根据说明进行合理的操作，只有这样才能达到更高的效率，从而延长该材料的使用寿命。