

2021供应无锡陶粒，质量保证，全国送货，陶粒厂家供货。

产品名称	2021供应无锡陶粒，质量保证，全国送货，陶粒厂家供货。
公司名称	八公山区旺丰保温建材销售门市部
价格	120.00/立方
规格参数	旺丰:表观密度 800 ~ 12 1-30mm:堆积密度 300-40 无锡:吸声系数 0.53-0
公司地址	安徽省淮南市田家庵区世纪天成2楼1406
联系电话	18855438128

产品详情

轻质陶粒采用粘土或淤泥为主要原料，通过高温焙烧，膨化而成，是一种优良人造轻骨料，由于其内部呈蜂窝状结构，因而具有轻质、高强、导热系数低、吸水率小等特点。陶粒得天独厚，自然成为保温隔热、防火、防潮、吸音降噪之优良材料。

陶粒滤料具有孔隙率高、比表面积大、化学性能稳定、机械强度高、过滤水质好（低于3度）、不含有害物质、渗透能力强、滤速高（15~20米/小时）、产水量高等特点。其主要技术指标优于石英砂、无烟煤滤料，可用于自来水过滤、城镇污水处理以及石油、化工行业作过滤介质等。

陶粒用于建筑材料可解决重量、防火、隔热、保温等工程上的难题，而且耐风化、价廉物美、环保、容易制作等优点。目前用陶粒作骨料拌制的混凝土及制品广泛被大量应用于预制墙板、混凝土预制件、小型轻质砌块、陶粒砖等，还大量用于屋面、西晒墙体、温室、冷库、烟囱、窑炉、供热管道等的保温隔热及地下停车库的减震、防潮、降噪等，用于园林栽培基质、无土栽培及水耕种植、地面垫高、厕所回填等。

轻质陶粒技术性能:

1. 规格 5-25, 容重300,用于建筑物顶层隔热混凝土、隔热板、冷藏库、烟囱夹层、植物无土栽培.天面花园绿化疏水层。

2. 规格 1-8, 容重650,用于干拌法墙板生产线。小颗粒高强度轻质混凝土。非承重轻质混凝土、楼宇首层地下防潮层

陶粒是一种在回转窑中经发泡生产的轻骨料。它具有球状的外形，表面光滑而坚硬，内部呈蜂窝状，有密度小、热导率低、强度高的特点。在耐火材料行业中，陶粒主要用于作隔热耐火材料的骨料。

性能：1.保温、隔热

2.耐火性优异

3.抗震性好

4.吸水率低，抗冻性能和耐久性能好

5.抗渗性优异

6.抗碱

7.适应性强

种类：

按原料分类：1.铝钒土陶粒砂（石油支撑剂陶粒砂）

2.黏土陶粒

3.页岩陶粒

按强度分类：1.高强陶粒

2.普通陶粒

按密度分类：1.一般密度陶粒

2.超轻密度陶粒

3

回填陶粒 页岩陶粒 黏土陶粒 建筑陶粒