

对讲电缆CPEV-S2*2*0.8mm。

产品名称	对讲电缆CPEV-S2*2*0.8mm。
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:CPEV-S 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

HYA对讲系统电缆线CPEV-S2*2*0.8毫米实芯绝缘层非添充型电缆线适用当地中国移动宽带的大城市与城镇电信网路线，也适用连接公共网的专用路线。在空架安装时必须用拉线支撑。在一30~C—60~C的自然环境标准下，电缆线的机械设备和电气设备特性均维持不会改变。构造：

输电线：淬火裸铜心线，铜心线直径为0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。绝缘层材料：密度高的高压聚乙烯、摩尔质量公式高压聚乙烯或聚丙烯，绝缘电缆的色调合乎全色谱仪规范。

绝缘电缆对：二根不一样色调的绝缘电缆依照不一样的节径扭绞成对，选用要求的色谱仪组成。缆芯构造：以25对为基本要素，超出25对的电缆线的按企业组成，每一个企业都用要求色谱仪的束线带绕扎，便于鉴别。100对及之上的电缆线加有1%的准备线对，但数zui多不超过6对。对讲系统电缆线CPEV-S2*2*0.8毫米 缆芯包带：缆芯用聚酯薄膜带绕包。

屏蔽掉：用0.2毫米厚的两面镀塑铝卷轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，钢筋搭接处黏合。

护线套：灰黑色密度低高压聚乙烯。可出示双护线套电缆线。对讲系统电缆线CPEV-S2*2*0.8毫米 鉴别和长短标识：电缆线表面有鉴别标识，标识间距不超1米，标识内容有：输电线直径、线对总数、电缆型号、生产厂企业名编号及生产制造年代，长短标识以间距不超1米标识在外面表层上。

别的构造：可依据客户的规定出示有机械设备防护层的电缆HYA53、HYA23 HYA22 HYV22等铠装电缆通信光缆