

泳池设备安装建设 富和泳池桑拿设备 琼中泳池设备安装

产品名称	泳池设备安装建设 富和泳池桑拿设备 琼中泳池设备安装
公司名称	广州市富和泳池桑拿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新新大道南143号二楼205室
联系电话	13729869695

产品详情

广州市富和泳池桑拿设备有限公司泳池设备安装

恒温泳池设备工作原理

室内泳池在设计的时候一般都会通过燃气锅炉，燃油锅炉，包括现在使用的泳池热泵、燃气锅炉与平板太阳能系统相结合的方式对室内游泳池的水体进行加热。

广州市富和泳池桑拿设备有限公司泳池设备安装

什么是室内泳池除湿热泵?

除湿热泵的工作原理是将池水表面蒸发的热损失，通过再循环转给池水和空气，来满足池水和空气保温的需要。暖湿气流先通过蒸发器，温度降低，暖湿气流凝结成冷水与空气分离，使空气干爽，实现空气的除湿功能；在空气冷却、水汽凝结和冷却过程中所释放的热能被冷媒吸收。

步骤二：高温冷媒吸收热能，通过热交换器加热池水，实现对池水的加热功能；另外一部分热量通过再热器，对冷却的室内空气进行加热，实现对空气的加热功能。该系统采用国际知名品牌制冷配件，配以全新设计的冷媒系统，运行效率高，特别是加热+除湿模式，综合能效非常高，节能效果十分显著。

本机配有一个除湿风柜，可同时提供泳池恒温、加热、除湿三项功能，配有全新设计的微电脑控制系统，可实现自动模式切换，操作简便，防护功能齐全。

广州市富和泳池桑拿设备有限公司泳池设备安装

水处理设备的选型

炎炎夏日，游泳是人们比较喜欢的一种运动，因为人比较多的，所以，泳池拥有者就必须得做好泳池清洁，泳池水质也是人们去选择游泳馆的因素之一，水质不好，很难会有回头客。

第1—要确定泳池池水的循环周期，即全部池水进行净化过滤消毒一次所需要的时间2.第二步是确定循环流量，即每小时处理水量。泳池设备安装

$$\text{泳池总水量 (m}^3\text{)} \div \text{循环周期 (h)} = \text{每小时处理水量 (m}^3\text{/h)}$$

广州市富和泳池桑拿设备有限公司泳池设备安装

水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求，基础必须水平、稳固，保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。水泵和动力机采用轴联接时，要保证轴心在同一直线上，以防机组运行时产生振动及轴承单面磨损；若采用胶带传动，则应使轴心相互平行，胶带轮对正。若同一机房内有多台机组，机组与机组之间，机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。水泵吸水管必须密封良好，且尽量减少弯头和闸阀，加注引水时应排尽空气，运行时管内不应积聚空气，琼中泳池设备安装，要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接，进水口应有一定的淹没深度。水泵基础上的预留孔，应根据水泵的尺寸浇注。

广州市富和泳池桑拿设备有限公司泳池设备安装

游泳池平衡水指数有哪些？

钙硬度

水钙硬度也是平衡水的一个重要指标，过高会使池壁产生凝结，过低会侵蚀池壁砂浆。采用硬水水源的游泳池，应在补水口设置相应的软化预处理泳池水处理设备。若水源是软质水，则PH不易保持稳定，应使用次氯酸钙消毒，

酸碱值

pH值不仅是平衡水份的指标之一，而且在灭菌过程中发挥着重要作用。所以，为了游泳者的舒适性和保持水质的平衡，必须对pH值进行监控，当pH值偏高时，室外泳池设备安装，应通过专业的泳池水处理设备和加入的制剂进行调节。

广州市富和泳池桑拿设备有限公司泳池设备安装

泳池的水循环方式---顺流式循环：是将游泳池的全部循环水量，经设在游泳池端壁或侧壁的给水口送入游泳池内，再由设在游泳池底的回水口，泳池设备安装建设，经由循环泵抽吸，送入过滤器去除回水中的杂质，降低回水的浑浊度，并对过滤后的循环水进行加热、水质平衡和消毒处理后，再送回游泳池内继续使用的一种水流循环方式。

泳池设备安装建设-富和泳池桑拿设备-琼中泳池设备安装由广州市富和泳池桑拿设备有限公司提供。广州市富和泳池桑拿设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。富和泳池设备——您可信赖的朋友，公司地址：广州市增城区新新大道南143号二楼205室，联系人：郑先生。