

中兴ZXDU58W121室外5G基站机房电源系统

产品名称	中兴ZXDU58W121室外5G基站机房电源系统
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU58W121
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

ZXDU68 W201 V4.0系列化产品是室外型200 A通信直流电源系统。默认输出直流电压-53.5 V，适用于220 V/380 V交流电网。该产品系列包含丰富的机柜系列和温控系统组合，内嵌200A电源插箱，构成各种室外电源系统。 ZXDU68 W201 V4.0系列室外电源系统包含机柜和电源插箱两部分组件构成。 特点

宽电压交流输入范围，80 V - 300 V，减少了电力不稳定对设备的影响。

多种温控设备可供选择，适应各种场景的温控需求 支持普效整流器与高效整流器混装，节省能耗

提供三相和单项两种可选交流输入模式 提供一体化机柜和分体化机柜供用户选择 产品特点

宽适应性：宽电压交流输入范围，85V - 295V, 减少了电力不稳定对设备的影响

节约占地：标准机柜，结构紧凑，集成配电，整流器，监控单元和电池，有效减少机房占地面积

节能高效：采用96.3%高效整流器，支持整流器自动休眠，唤醒功能

安全可靠：可靠防盗设计，采用内铰链、内膨胀螺栓、天地三点防盗锁，提高防盗性能

多种温控：多种温控设备可选，灵活适应不同环境 智能监控：智能监控模块，实现全站点智能监控管理

丰富组网：提供输入、输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB通讯接口，可以满足Telnet、HTTP、FTP和SNMP组网，实现更加自由的组网 ZXDU68 W201 V4.0系列化产品是室外型200

A通信直流电源系统。默认输出直流电压-53.5 V，适用于220 V/380 V交流电网。该产品系列包含丰富的机柜系列和温控系统组合，内嵌200A电源插箱，构成各种室外电源系统。 ZXDU68 W201

V4.0系列室外电源系统包含机柜和电源插箱两部分组件构成。 特点 宽电压交流输入范围，80 V - 300

V，减少了电力不稳定对设备的影响。 多种温控设备可供选择，适应各种场景的温控需求

支持普效整流器与高效整流器混装，节省能耗 提供三相和单项两种可选交流输入模式

提供一体化机柜和分体化机柜供用户选择 产品特点 宽适应性：宽电压交流输入范围，85V - 295V，

减少了电力不稳定对设备的影响

节约占地：标准机柜，结构紧凑，集成配电，整流器，监控单元和电池，有效减少机房占地面积

节能高效：采用96.3%高效整流器，支持整流器自动休眠，唤醒功能

安全可靠：可靠防盗设计，采用内铰链、内膨胀螺栓、天地三点防盗锁，提高防盗性能

种温控：多种温控设备可选，灵活适应不同环境 智能监控：智能监控模块，实现全站点智能监控管理丰

富组网：提供输入、输出干接点、RJ45、RS232、RS485、US

