

HPZ-B3膨胀止水带执行标准

产品名称	HPZ-B3膨胀止水带执行标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	29.00/米
规格参数	规格:350x8 硬度:60邵尔 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

遇水膨胀止水带加工厂 HPZ-B3膨胀止水带执行标准

HPZ-B3膨胀止水带是什么样的

HPZ在橡胶止水带中是指的为带遇水膨胀线的橡胶止水带，即HPZ遇水膨胀止水带。

B3是指遇水膨胀止水带中的一个的尺寸，即352宽型遇水膨胀止水带。

HPZ-B3膨胀止水带生产厂家：

HPZ-B3膨胀止水带不但具有普通橡胶止水带的性能外，还采用了特殊的内防水线功能，产品采用了具有遇水膨胀效果的的特殊橡胶制成。HPZ-B3膨胀止水带不但增强了和构筑物的紧密度，使防水、止水效果更好。我公司生产各种规格：HPZ-B3膨胀止水带，橡胶止水带，钢边橡胶止水带，HPZ-B3膨胀止水带，651橡胶止水带，中埋式止水带，外贴式止水带，背贴式止水带，可卸式止水带，中置式止水带。欢迎咨询！。

HPZ-B3膨胀止水带是怎样止水的？

HPZ-B3膨胀止水带在遇水后会逐渐膨胀，然后会缓慢堵塞遍布存在的毛细孔隙、使与其接触的混凝土界面的接触更加紧密，HPZ-B3膨胀止水带从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，HPZ-B3膨胀止水带具有膨胀倍率高，移动补充性能强的特点，置于施工缝浇缝后，具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用止水条重新堵漏，施工费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性好。

HPZ-B3膨胀止水带产品特点：

HPZ-B3膨胀止水带突出的特点就是遇水膨胀迅速可以膨胀以达到止水的效果，本产品广泛应用于各种类

型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑橡胶HPZ-B3膨胀止水带的方法来解决，HPZ-B3膨胀止水带既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。

HPZ-B3膨胀止水带的技术标准和运输保存：

- 1、HPZ-B3膨胀止水带采用标准GB18173.2-2014生产的，尺寸公差一律按国标执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。
- 2、HPZ-B3膨胀止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。
- 3、可按用户要求生产各种形状、尺寸的HPZ-B3膨胀止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。
- 4、在HPZ-B3膨胀止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及溶剂接触。HPZ-B3膨胀止水带应取直平放，勿加重压。存放场所要保持-10- + 30，相对湿度40%-80%