

# 内墙蒸压加气混凝土条板设计 济南源恒建材值得信赖

产品名称	内墙蒸压加气混凝土条板设计 济南源恒建材值得信赖
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

现在建筑行业的与日俱增，带来的就是建材市场的飙升，在众多建材中，ALC外墙板作为一种新型节能建筑材料，施工速度快同时还具备质量轻、保温隔热等众多优良特征。有些朋友在购买过程中会认为价格高的产品质量就一定会越好，那么这种观点到底正不正确呢？

现在销售ALC外墙板的商家非常的多，而所制定的售价却有很大的差别。一般情况下，其价格的高低与产品的质量是成正比的。越厚的墙板，价格越高。生产时所使用的生产原料越好，那么其成品的品质就越高，价格也会相对增加。的产品在环保方面也是做得特别的好。

但是市场上有些不良商家，为了眼前的利益，内墙蒸压加气混凝土条板设计，销售一些ALC外墙板虽然外观很好，但是因为材料选取不佳，所以使用寿命较短，在安装之后也容易出现质量问题，这样的板材销售价格一般不会很高。但工程质量会受到一定的影响，为了避免造成严重的损失。所以大家在购买过程中，一定要选择正规的生产厂家进行购买，内墙蒸压加气混凝土条板施工，这样的产品质量才会有一定的保障。

新型alc板现在比较多的应用到现在的建筑工程中，那么好了，我们今天就来给大家介绍一下板材的砌筑要求和运输保存方法

板材是一种比较绿色环保节能的建筑材料，在建筑工业上使用率是比较高的，可能之前我们不太了解在，和各类型产品，但是为了之后能够有效的进行工业上的生产制造工作，下面我们就来一起了解一下板材的砌筑要求吧。

1、加气混凝土砌块的砌筑，需要严格遵守国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002)技术指标要求。

2、合理安排好工期，不可盲目赶工。如有可能，应尽量避免在常年雨季期间砌筑。

3、砌筑砂浆宜选用粘结性能良好的砂浆，其强度等级应不小于M5，砂浆应具有良好的保水性，可在砂浆中掺入无机或有机塑化剂。有条件的应使用的加气混凝土砌筑砂浆或干粉砂浆。

上面描述的蒸压加气混凝土板的砌筑要求大家都能够有一定的了解，想要了解更多就来电咨询我们吧，alc板的使用为我国工业发展做出了比较大的贡献!

加气混凝土板的运输和保存方法有哪些?

加气混凝土板出釜时水分含量较高，板应在厂房存放5天以上方可出厂。运输装卸加气混凝土板应用对应工具，运输时应采用良好的绑扎措施或包装运输。屋面板应按使用方向平放。墙板宜侧立放置，堆放高度不宜超过3m。堆放场地应坚实、平整、干燥，堆放时板材不得直接接触地面。屋面板垛高应在1.5m以内，垛间需放垫条，内墙蒸压加气混凝土条板厂家，厂内堆放总高度不得大于6.5m。露天储存时应有防雨措施。

无论是原料的选择、出厂再到运输、保存和安装都是需要严格的进行严格的保护的。在任何一个环节如果出现疏漏都会导致蒸压加气混凝土板出现质量上面的问题，淄博内墙蒸压加气混凝土条板，从而导致整个建筑的质量，甚至有可能出现居住上的安全隐患。

ALC轻质隔墙板的施工工艺及操作要点，希望能对大家有所帮助。

## 1、工艺流程

材料检验 技术交底 清理基层 放线 固定U形钢板卡 排活安装 检测垂直度、平整度 固定GRC轻质隔墙板 复测垂直度、平整度 支模 灌缝 缚嵌缝带 接缝抹浆 刮腻子 打磨平整 面层涂料。

## 2、准备材料和施工工具

在施工前，需要准备GRC轻质隔墙板材料以及门窗配套框板凳材料，同时要准备施工工具，如临时固定用卡具“U”型卡具、“L”型卡具，待横向角铁的撬棒、木工板锯、油灰刀、木楔等。

要根据图纸要求，在墙面及顶棚上弹出隔板墙的位置以及门窗位置。并对办公室、走廊、大厅等房间均做吊顶，因此需要在隔板墙位置高度做吊柱和吊梁。

## 3、清理施工作业面

为了保证GRC轻质隔墙板的施工能够顺利进行，应该及时清理隔墙板安装部位的清理工作，并将顶棚、墙面以及柱面凸出的砂浆块等杂物剔除，然后利用清水冲洗上部的浮灰和砂子，并晾干，然后检查该部位的平整度，保证楼地面的平整，对于高低凹陷处大于40mm的部位应该进行找平。

## 4、隔墙板定位、弹线

根据施工图纸，在待安装隔墙板处，即柱侧面、地面、天棚、梁底面弹出与GRC轻质隔墙板等厚度的两条平行墨线，并标出门窗洞口位置，同时在地面上距平行线的一侧墨线100mm处弹出一条平行于墙的第3条墨线，作为检查控制线，在安装完毕后检查隔墙板的位置是否正确。

#### 5、排板、安装“U”型抗震卡

在进行“U”型抗震卡安装时，首先应该按照图纸和实际尺寸进行排版计算，并对门窗洞口及转角部位不足整块板宽度的，按照实际需要，用手工板锯进行截取，GRC轻质隔墙板的长度按照楼层高度尺寸减去20-30mm截取，在排版后，在梁底及天棚的墨线内安装“U”型抗震卡。

#### 内墙蒸压加气混凝土条板设计-

济南源恒建材值得信赖由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司是山东 济南 ,隔断与吊顶的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南源恒建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南源恒建材更加美好的未来。