

## 现货供应杭州南方CHLF8-40轻型不锈钢多级泵

产品名称	现货供应杭州南方CHLF8-40轻型不锈钢多级泵
公司名称	天津市曼克斯机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杭州南方 型号:CHLF8-40 材质:不锈钢
公司地址	中国 天津市 南开区密云路北方城1区9-116
联系电话	86 022 27284356 13752643367

### 产品详情

品牌	杭州南方	型号	CHLF8-40
材质	不锈钢	性能	耐磨
用途	空调泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	8 ( m <sup>3</sup> /h )	叶轮数目	多级
扬程	34 ( m )	汽蚀余量	3 ( m )
轴功率	1.5 ( kW )	吸入口径	40 ( mm )
排出口径	32 ( mm )		

杭州南方特种泵业股份有限公司创建于1991年，本公司系全国最早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵企业、是目前国内不锈钢冲压焊接离心泵领域产销量最大的专业生产厂家。公司占地面积128000平方米，先后成立了4个控股子公司，年产不锈钢离心泵20余万台，产品的系列范围、销售总量、产品质量均排在国内同行业首位。公司建立了完善的营销服务网络，在不断满足国内市场需求的同时积极出口海外市场，产品广泛应用于净水处理、楼宇供水、工业清洗、空调水循环、深井提水、中低压锅炉给水、制药及食品等诸多领域。

销售主导产品有：cdl、chl系列不锈钢轻型多级离心泵，无负压变频供水设备、恒压变频供水设备。其中cdl42型轻型立式多级离心泵产业化、chl轻型卧式多级离心泵先后被列入国家火炬计划项目。chlf系列轻型卧式多级离心泵，chlk系列空调专用泵，wq系列污水污物潜水电泵，sj系列不锈钢井用潜水电泵，qy系列自吸式气液混合泵，cdlk系列浸入式多级离心泵，td系列管道泵，ms系列单级离心泵，niso端吸离心泵、zs系列卧式单级离心泵，swb系列单级离心泵，sp系列无堵塞自吸式排污泵等系列产品，性能指标均处于国内领先水平，公司通过了iso 9001：2008质量管理体系，iso14001：2004环境管理体系，gb/t28001：2001职业健康安全质量管理体系认证及iso10012：2003计量检测体系、标准化管理体系、ce认证等多项认证。主导产品被列入科技部、财政部等部门颁布的《中国高新技术产品目录》和《中国高新技术产品出口目录》。

2003年被认定为浙江省技术创新优秀企业；2004年被认定为浙江省“高新技术企业”、“诚信示范企业”、“先进制造业基地”；2005年被认定为中国最具影响力知名品牌；2006年被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“浙江省名牌产品”、“浙江省专利示范企业”；2007年获得“中国水工业行业十大民族品牌”、“中国水行业特殊贡献奖”、“国家康居示范工程选用产品”、浙江省著名商标；2008年获得全国泵标准化技术委员会“轻型多级离心泵工作组”秘书处承担单位和国家标准起草单位。2009年“国家科技支撑计划”项目承担单位。泵chl, chl和chl(t)轻型卧式多级离心泵采用了免修机械密封。泵的过流部件均采用不锈钢材料(304或316)制成，具有低噪音，耐轻腐蚀，外形美观、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。应用范围chl, chl和chl(t)型泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。·小型中央空调循环·冷却系统·工业清洗·水处理(水的净化)·水产养殖·施肥/计量系统·环境应用工作条件稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度：常温型 -15 至+70 热水型-15 至+110 最大环境温度：+40 最大运作压力：10巴最大进口压力受最大运作压力限制介质酸碱性：ph4~9电机电机为全封闭，风冷式二极电机防护等级：ip55绝缘等级：f标准电压，50hz：1×220-240v3×220-240v380-415v60hz：1×220-240v3×220-240v380-415v

型号	扬程(m)	流量(m <sup>3</sup> /h)	电机功率(kw)	转速(r/min)
chl2-20	14	2	0.37	2900
chl2-30	21	2	0.55	2900
chl2-40	28	2	0.55	2900
chl2-50	35	2	0.55	2900
chl2-60	42	2	0.75	2900
chl4-20	15	4	0.55	2900
chl4-30	22	4	0.75	2900
chl4-40	30	4	0.75	2900
chl8-10	8.5	8	0.75	2900
chl8-20	17	8	0.75	2900
chl8-30	25.5	8	1.1	2900
chl8-40	34	8	1.5	2900
chl8-50	42.5	8	2.2	2900
chl12-10	9.5	12	0.75	2900
chl12-20	19.5	12	1.2	2900
chl12-30	29.5	12	1.8	2900
chl12-40	39.5	12	2.4	2900
chl12-50	50	12	3	2900
chl16-10	10	16	1.1	2900

chl16-20	21	16	2.2	2900
chl16-30	32	16	3	2900
chl20-10	9.5	20	1.1	2900
chl20-20	21	20	2.2	2900
chl20-30	33	20	4	2900
chlf(t)2-20	14	2	0.37	2900
chlf(t)2-30	21	2	0.55	2900
chlf(t)2-40	28	2	0.55	2900
chlf(t)2-50	35	2	0.55	2900
chlf(t)2-60	42	2	0.75	2900
chlf(t)4-20	15	4	0.55	2900
chlf(t)4-30	22	4	0.55	2900
chlf(t)4-40	30	4	0.75	2900
chlf(t)4-50	38	4	1.1	2900
chlf(t)4-60	45	4	1.1	2900
chlf(t)8-10	8.5	8	0.75	2900
chlf(t)8-20	17	8	0.75	2900
chlf(t)8-30	25.5	8	1.1	2900
chlf(t)8-40	34	8	1.5	2900
chlf(t)8-50	42.5	8	2.2	2900
chlf(t)12-10	9.5	12	0.75	2900
chlf(t)12-20	19.5	12	1.2	2900
chlf(t)12-30	29.5	12	1.8	2900
chlf(t)12-40	39.5	12	2.4	2900
chlf(t)12-50	50	12	3	2900
chlf(t)16-10	10	16	1.1	2900
chlf(t)16-20	21	16	2.2	2900
chlf(t)16-30	32	16	3	2900
chlf(t)16-40	43	16	4	2900

chl(t)20-10	9.5	20	1.1	2900
chl(t)20-20	21	20	2.2	2900
chl(t)20-30	33	20	4	2900
chl(t)20-40	44.5	20	4.4	2900