

Excam1201/ZHS1680防水防尘 防爆数码相机

产品名称	Excam1201/ZHS1680防水防尘 防爆数码相机
公司名称	惠尔迅（山东）安全设备有限公司
价格	100.00/克
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区龙湖新壹街8号楼
联系电话	13280011881

产品详情

主要性能

防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb ， Ex ib I Mb

1/2.3英寸型CMOS影像传感器

总像素数约1680万

5倍光学变焦

约3英寸OLED显示屏

防水（约30m）防摔（2.4m）防冻（-10℃）

内置Wi-Fi，支持数据无线传输

自带创新嵌入式本安型LED闪光灯，内置5颗灯珠

提供1080/60i全高清动画拍摄，声音不失真

标配16G的SD/SDHC/SDXC存储卡，可以拓展至64G

重约220g

类型	防爆轻便型数码照相机
防爆标志	Ex ib IIC T4 Gb, Ex ib I Mb
总像素	约1680万像素
有效像素数	约1,605万
影像传感器	约6.2 × 4.7 mm（1/2.3英寸型）CMOS（互补性金属氧化物半导体器件）；

	总像素数：约1,679万
镜头	尼克尔镜头，5倍光学变焦
焦距	4.3 – 21.5 mm（相当于35mm[135]格式24 – 120 mm镜头的视角）
值	f/2.8 – 4.9
组成	10组12片（2片低色散ED镜片）
数字变焦放大倍率	4倍（相当于35mm[135]格式约480mm镜头的视角）
减震	镜头位移和电子减震
自动对焦（AF）	对比侦测AF
对焦范围	[广角端]：约50 cm – ， [远摄端]：约50 cm – ， 微距模式：约1 cm –（广角位置）（所有距离均从镜头正面中央开始测量）
对焦区域选择	脸部优先、手动带99个对焦区域、中央、对象跟踪、目标搜索AF
显示屏	约7.5cm（约3英寸）、约92.1万画点、宽视角 TFT LCD显示屏，带防反射涂层和5档亮度调节
画面覆盖率（拍摄模式）	水平和垂直约97%（与实际照片相比）
画面覆盖率（播放模式）	水平和垂直约（与实际照片相比）
存储介质	内存（约159MB）， SD/SDHC/SDXC存储卡
文件系统	兼容DCF和Exif 2.31
文件格式	静止图像：JPEG 动画：MP4（视频：H.264/MPEG-4 AVC、音频：AAC 立体声）
图像尺寸	静止图像：16 M（高） 4608 × 3456P、16 M 4608 × 3456、8 M 3264 × 2448、4 M 2272 × 1704、2 M 1600 × 1200、VGA 640 × 480、16:9 12 M 4608 × 2592、1:1 3456 × 3456 动画：1 2160/30p（4K UHD）、2160/25p（4K UHD）、1080/30p、1080/25p、1080/60p、1080/50p、720/30p、720/25p、480/30p、480/25p、HS 480/4倍、HS 1080/0.5倍
ISO感光度（标准输出灵敏度）	ISO 125 – 1600 ISO 3200、6400（使用自动模式时可用）
测光模式	矩阵测光、中央重点测光（数字变焦小于2倍）、点测光（2倍数字变焦或更高）
曝光控制	程序自动曝光和曝光补偿（–2.0 – +2.0 EV，步长为1/3 EV）
快门类型	机械和CMOS（互补性金属氧化物半导体器件）电子快门
快门速度	1/1500 – 1秒 1/4000（高速连拍期间可达到的速度） 25秒（多重曝光亮化场景模式下的星星的轨迹）
光圈类型	电子控制预设光圈（–1 AV）和ND滤镜（–2 AV）选择
光圈范围	3档（f/2.8、f/4.1、f/8.2[广角端]）