

# 350宽注浆管橡胶止水带标准要求

产品名称	350宽注浆管橡胶止水带标准要求
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/米
规格参数	型号:CB型 标准:国标 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1、注浆管橡胶止水带性能参数：

型号：注浆管型

规格：（宽度\*厚度）300\*8mm

用途：施工缝

压缩变形（70 × 24h）%： 35/（23 × 168h）%： 20、热空气老化（70 × 168h）:合格。

标准要求：GB/T18173.2-2014《高分子防水材料止水带》

### 2、注浆管橡胶止水带简介：

注浆管橡胶止水带是指埋入式中间有孔的橡胶止水带,注浆管橡胶止水带是注浆管橡胶止水带中常用的一种型号，常用宽度为200mm-500mm之间，厚度为5mm-20mm之间。包装为20米/条，30米/条，50米/条，也可按客户要求确定长度。我公司可根据客户需求按图加工各种尺寸的橡胶止水带，并为客户免费提供技术指导。

### 3、注浆管橡胶止水带产品特点：

注浆管橡胶止水带性能稳定、使用方便、是施工缝、伸缩缝防水橡胶制品，其使用泛围非常广。注浆管橡胶止水带因形状或使用领域不同而名称也不同，例如：注浆管橡胶止水带、钢边式橡胶止水带、外贴式橡胶止水带、遇水膨胀式橡胶止水带等等，橡胶止水带特点就是造价低、使用简单、运输方便、宜于存放。

### 4、注浆管橡胶止水带宽度及厚度与水压的关系：

目前，注浆管橡胶止水带宽度及厚度与水压之间的对应关系还未有可靠、详细的数据。我公司为了各项工程使用的注浆管橡胶止水带选型合理、可靠，注浆管橡胶止水带在90米水头压力下保持48小时，正常工作状态、剪切位移30mm、拉伸变形23mm三种工况下抗绕渗能力满足工程应用要求。

#### 5、注浆管橡胶止水带注意要点：

为了使注浆管橡胶止水带安装方便、，现场经过摸索，总结了一套比较实用的施工方法。即施工时，用两根 14钢筋将注浆管橡胶止水带夹住，长度现场进行调节，钢筋夹住的位置应在预留一半的边缘；并用 14钢筋制做U型钢筋卡，用以卡住 14钢筋，U型钢筋卡间距不大于2m。这样，因为钢筋是直的，注浆管橡胶止水带也就自然而然变成笔直的了，这个时候，再进行预埋安装，只需要2个人相互配合施工即可，且施工效果显著，很方便就可达到设计及规范要求。等到混凝土初凝后，可以取出U型卡，拆掉 14钢筋，以备下次继续使用。不会浪费材料，但大的节约了时间和人工。

隧道施工中的防排水施工一直是隧道施工中的薄弱项，以往通常的施工方法比较费劲，经过在施工现场不断摸索，我们对其进行了一些改进，使改进后的施工方法变得简单方便、易于掌握，且节约。