

长沙轻质水泥发泡板 金禹宝建材公司

产品名称	长沙轻质水泥发泡板 金禹宝建材公司
公司名称	武汉金禹宝建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区大集正街一号
联系电话	13007195758 13007195758

产品详情

无毒无害，在高温下不会燃烧且不释放有毒4气体，属于安全、环保的建筑材料。

高耐火性，水泥发泡板属于A1级防火材料，具有好的耐火性，耐火度达到1000 ° C以上，完全满足了防火隔离带以及、住建部公通字

[2009]46号文件的要求。

高保温性，闭孔率> 95% ，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。马鞍山水泥发泡板导热系数与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。

节能环保，生产施工及使用中无有害气体排放对环境造成的影响;避免重复保温拆除的废料给环境造成污染;不会造成传统保温材料燃烧给环境及人身安全带来的威胁;无矿物棉类材料飞尘对人体呼吸道及皮肤造成的伤害;建筑物报废拆除后，该材料经过粉碎可再次填充利用，不会对环境造成污染，实现可持续生产。

水泥发泡板生产工艺：

- 1、上料、混合：通过上料系统将定量的水泥、发泡剂、稳泡增强剂加入搅拌机，干混30秒钟；
- 2、搅拌：将定量的温水加入搅拌机，湿搅拌2分钟；将定量的发泡剂加入搅拌机搅拌8-15秒钟；
- 3、注模、发泡：随即将浆料注入模具内发泡，发泡过程约3-5分钟；
- 4、初期养护：注模完成后静置若干小时进行初期养护；

5、脱模：待发泡水泥保温板完成初凝，轻质水泥发泡板，具备初期强度时即可脱模；

6、切割：具有一定强度的发泡水泥保温板毛坯脱模后即可进行切割，切割规格根据需要调整切割刀片进行；

7、成品养护：发泡水泥保温板养护龄期应不低于7天。

发泡水泥板的优缺点:

优点是:导热系数低，保温效果好，不燃烧，防水，与墙体粘结力强，强度高，无物质，环保。与建筑物使用寿命同期，而且施工简便、快捷。技术性能优于泡沫玻璃、泡沫陶瓷、酚醛泡沫板、聚苯颗粒、聚苯板、挤塑板等墙体保温材料。

缺点是:强度低(脆)，吸水率高，无法与泡沫玻璃、泡沫陶瓷、酚醛泡沫板、聚苯颗粒、聚苯板、挤塑板等墙体保温材料相比。

长沙轻质水泥发泡板-金禹宝建材公司由武汉金禹宝建材有限公司提供。武汉金禹宝建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！