

# 75KW全自动静音柴油发电机使用功率

产品名称	75KW全自动静音柴油发电机使用功率
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO78000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

75KW全自动静音柴油发电机使用功率在运用静音柴油发电机时分柴油建议机组噪声是由多种声源构成的凌乱声源。依照噪声辐射办法,它可分为空气动力噪声、外表辐射噪声和电磁噪声。依照产生的原因,柴油机外表辐射噪声又可分为焚烧噪声和机械噪声。其间空气动力噪声为首要噪声源。大泽动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到低。。

在运用柴油发电机的时分建立保护保养作业准则：

根据用户在运用进程中产生的缺点事情核算资料可知，许多问题是出于对机组处理、运用和保护作业不善所构成的。因而，建立需求的处理、运用和保护作业准则是不能少的，机组的符理人员和操作者需求恪守下列规则。

严峻恪守机组的运用规则、操作规程和保护准则，制止不了解的人员单独操作。

大泽主要出售产品：

柴油\*汽油发电电焊机功率齐全：150A，190A，200A，230A，250A，260A，280A，300A，350A，400A，450A，500A，600A，700A，800A等。柴油发电电焊一体机 发电电焊机两用机 移动发电焊机 柴油发电焊机厂家 自发电焊机 内燃发电焊机 氩弧焊发电焊机

TO78000ET详细参数

### 一、技术规范

1.额定输出： 75KW

2.备用功率： 78KW

3.额定频率： 50Hz

- 4.额定电压： 400v
- 5.额定转速： 1500rpm
- 6.相 数： 三相
- 7.启动方式： 电启动
- 8.功率因数： 0.8（滞后）
- 9.调节方式： 动电压调节器
  
- 11.频率调整：  $\pm 0.5\%$ (稳态)
  
- 12.电压波动：  $\pm 0.5\%$
  
- 13.稳态调速率：  $\pm 1\%$

## 二、发动机技术参数：

- 1.动力型号： TOTO7800
- 2.机组耗油量： 205g/kwh
- 3.缸 径： 6\*126\*139MM
- 4.排 量： 6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量： 6缸
- 7.冷却方式： 封闭式水循环冷却
- 8.供油方式： 直喷
- 9.调速方式： 机械调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 290L

14.润滑油油箱： 12L

### 三、电机技术参数:

1.电机型号： TO78000ET

2.额定功率： 75KW

3.额定电流: 单273A/三158A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

### 四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2950\*1100\*1570mm2.机组重量（kg）：1150

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

### 五、执行标准：

1.\*\*\*认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

## 六、配置

### · 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池