

油水分离沉淀池 明君机械寿命长 油水分离沉淀池生产厂家

产品名称	油水分离沉淀池 明君机械寿命长 油水分离沉淀池生产厂家
公司名称	东莞市明君机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇向东二区田坑仔路53号路口
联系电话	13538612370

产品详情

一，酒店等对外营业的餐厅按照0.16m³/座.次，一天营业10小时（每一餐营运时间约3到3.5个小时）。

例如：某酒店一共设1000个餐座，一天营业10小时，计算方式为

$$0.16\text{m}^3/\text{座}\cdot\text{次} \times 1000\text{个餐座} = 160\text{m}^3/\text{天}$$

$$160\text{m}^3/\text{天} \div 10\text{小时} = 16\text{m}^3/\text{小时}$$

$$16\text{m}^3/\text{小时} \times 1.5\text{安全系数} = 24\text{m}^3/\text{小时}$$

隔油池多用钢筋混凝土筑造,也有用砖石砌筑的 在矩形平面上，沿水流方向分为2~4格，每格宽度一般不超过6米，以便布水均匀。有效水深不超过2米，隔油池的长度一般比每一格的宽度大4倍以上。隔油池多用链带式的刮油机和刮泥机分别刮除浮油和池底污泥。一般每格安装一组刮油机和刮泥机，设一个污泥斗。若每格中间加设挡板，挡板两侧都安装刮油机和刮泥机，并设污泥斗,则称为两段式隔油池(见图[两段式隔油池]),可以提高除油效率，但设备增多，能耗。若在隔油池内加设若干斜板，也可以提高除油效率，但建设投资较高。在寒冷地区，为防止冬季油品凝固，可在集油管底部设蒸汽管加热。隔油池一般都要加盖，并在盖板下设蒸汽管，以便保温，防止隔油池起火和油品挥发，并可防止灰沙进入。

产品特点 我来细细数

1. 气浮装置，除油效果显著；
2. 自动收油，省心省力；

3. 除渣，除油合为一体，设计合理；
4. 电加热融油，防止凝结；
5. 智能控制，安全可靠；
6. 规格多样，选型方便；
7. 功能，人性化操作。

适用范围

本产品广泛使用于宾馆，酒店，公共食堂，饮食业，公寓，住宅等厨房和食品加工油污及其他含油废水处理的场所。