

# 广东佛山螺旋胶 康万成商贸有限公司 螺旋密封胶

产品名称	广东佛山螺旋胶 康万成商贸有限公司 螺旋密封胶
公司名称	珠海康万成商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房
联系电话	15015008580

## 产品详情

绿色、高强度、低粘度，含酯的螺纹锁固胶，适用于镍表面。发出荧光，便于监测。

LOCTITE® 276是一种绿色、高强度、低粘度，含酯的螺纹锁固胶。

初固时间钢为3分钟，铜为3分钟，不锈钢为5分钟。可以忍受轻微的工业用油污染。

适用于镍表面。发出荧光，便于监测。

低粘度M10螺栓上的断裂扭矩为60Nm防止有害的移动、松动、泄漏和腐蚀抗振动高强度适用于镍表面

螺纹密封绳 - 即时全压密封。允许进行可靠的再调节。

LOCTITE® 55设计用于锁固和密封金属管、塑料管和管接头。

无需固化，螺旋密封胶，全压密封。快速、便捷及可靠密封的理想选择。

本产品可用于气体和饮用水，螺旋胶厌氧型，且通过了NSF/ANSI 61标准的认证。

通用型、螺纹管和管接头密封剂即时固化，广东佛山螺旋胶，全压密封快速、便捷、

可靠密封DVGW/KTW准许用于气体和饮用水测试符合EN 751-2 Class ARp与DIN 30660的

要求通过了NSF/ANSI 61标准的认证

白色、半固体酯螺纹密封胶棒，螺旋胶批发，理想的工具箱产品，适用于所有金属接头，并且不会溢出或泄漏。

NSF批准LOCTITE?

561是一种白色、半固体的酯螺纹密封胶棒，是用于维护和修补的理想工具箱产品，

并且不会溢出或泄漏。在螺纹尺寸高达M80/R3”的金属、锥形管螺纹和接头上快速、可靠地固化；

其断裂扭矩额定值为2Nm。这是一个易于拆卸的低强度产品。

工作温度从-55至+150oC；NSF批准。

轻松便携不会溢出或泄漏提供瞬间低压密封不会蠕变、收缩或阻塞系统拆卸强度低NSF批准

广东佛山螺旋胶-康万成商贸有限公司-螺旋密封胶由珠海康万成商贸有限公司提供。珠海康万成商贸有限公司是从事“环氧树脂胶,结构胶,密封胶,灌封胶,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林经理。